

## GCL防水毯（覆膜不覆膜）

产品名称	GCL防水毯（覆膜不覆膜）
公司名称	安徽皖升力环保股份有限公司
价格	3.50/千克
规格参数	升力环保:皖升力环保 GCL防水毯:土工材料 安徽合肥:生产基地
公司地址	安徽省六安市金安区三十铺镇长江路8号（注册地址）
联系电话	0564-3218200 17764404211

## 产品详情

产品介绍：

防水毯全称是膨润土复合防水毯(GCL)又称膨润土防水毯、防水垫、GCL防水垫等膨润土复合防水毯(GCL)是一种新型土工合成材料。它由经过级配的天然钠基膨润土颗粒和相应的外加剂混合为原材料，经针刺工艺及设备，把膨润土颗粒固定在土工布和塑料编织布之间而制成的毯状防水卷材。膨润土防水毯既具有土工材料的全部特性，又具有优异的防水（渗）性能。产品规格：

克重：4000g/m<sup>2</sup> ~ 6000g/m<sup>2</sup>

长宽：30m × 6m（特殊要求可定做）

长度根据用户要求。产品特点：

- 1.防渗性能优异膨润土以水止水，具有很高的抗静水压力，抗渗静水压可达1.0MPa以上，渗透系数  $5 \times 10^{-12}$ ；
- 2.膨润土是天然无机材料，不会发生老反应，耐久性好；且不会对环境造成任何不利影响，属环保材料。
- 3.施工简便对基层要求低、自然搭接、负温下也可施工；立面或斜面施工时，用钉子和垫圈将其固定，并按要求搭接即可。
- 4.

独有的自愈性利用膨润土遇水具有膨胀特性，它能自愈修补防渗层的缺陷或破损； 5. 耐久、环保膨润土属于无机材料，不老化，耐久性好；埋于地下对水质和土壤无污染； 6. 容易修补；即使在防水（渗）施工结束以后，如防水层发生意外破损，只要对破损的部位加以简单的修补，就可重新获得完美如初的防水性能。 7. 特有的透气性有利于水气交换，使水体周围的植物健康生长。