

# 仪征市加油站热塑性埋管

产品名称	仪征市加油站热塑性埋管
公司名称	洛阳东宏新材料科技有限公司
价格	80.00/米
规格参数	型号:75*63 规格:63mm-110mm 壁厚:10mm
公司地址	洛阳市西工区王城大道162号1幢1-2302
联系电话	18037353532 15939811509

## 产品详情

仪征市加油站热塑性埋管 加油站复合管 加油站复合输油管，加油站双层复合管，复合输油管  
埋管加油站复合管 燃油复合管 燃油热塑性埋管

加油站热塑性埋管使用高分子复合材料一次挤出成型，具有更清洁、更安全、更坚固、更快捷还有环保的特点。另外，管道的内表面光滑,水力线形系数好,管道内液体流态可减少静电荷的产生,而且复合管材为多层设计,独立设计导电层,具有导静电性,能有效地防止静电聚集放电,完全能够达到建设标准要求，已经在全国各地加油站中大量使用。

详询致电：周经理 24小时热线电话：15515332944 18037353532

仪征市加油站热塑性埋管的工作原理：（1）抽油杆扶正的原理，确保抽油杆与油管隔离，不产生接触磨损。这方面技术主要有：抽油杆尼龙扶正器、抽油杆滚轮接箍等。（2）转动原理,保证油管、抽油杆得到均匀磨损。这种技术主要包括：旋转油管和抽油杆技术。在作业时安装旋转井口，油井正常生产时，通过转动油管柱，确保杆管接触面的改变，从而延长管杆的使用寿命。（3）拉伸原理，确保油管、抽油杆处于拉伸状态，减少蠕变、失稳造成的管杆偏磨。主要包括：油管锚定技术、抽油管下部加重技术和液力反馈泵抽油技术。

（4）EVOH输油管道抗磨副技术。抽油杆抗磨副由抗磨光杆、抗磨扶正套和防弯接头构成。抗磨光杆表面进行了精磨和镀铬处理，抗磨扶正套为增强尼龙66内衬光滑的钢套。由于光杆和扶正套之间均做了减阻工艺处理，摩擦系数很小，从而扶正套固定在油管内，抗磨光杆在抗磨扶正套内上下滑动，确保了抽油杆柱与油管不接触，使抽油杆与油管的摩擦与磨损转变为抽油杆抗磨副自身的摩擦与磨损。光杆与扶

正套之间的低磨阻使得产生的磨损极小，达到了防止杆管偏磨的目的。

洛阳东宏新材料科技有限公司

联系人：周经理

电话：155-1533-2944 180-3735-3532 0379-61129620

公司网址：[www.dhfuheguan.com](http://www.dhfuheguan.com)

真诚的期待您的来电与合作！