

四川工业交换机厂家四川安防交换机四川POE交换机

产品名称	四川工业交换机厂家四川安防交换机四川POE交换机
公司名称	四川信泓通信技术有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌:信泓 型号:HY-624PI 产地:成都
公司地址	成都高新区天府大道中段530号1栋41层4108号
联系电话	028-85221821

产品详情

四川工业交换机厂家 四川安防交换机 四川POE交换机

17381824276

信泓2光4电 千兆POE工业交换机型号：HY-624PI

HY-624PI是我司工业级交换机，可POE供电，能做PTN远端设备使用。该产品能够提供高速以太业务接入，支持以太网标准协议。它简化了PTN复杂的协议开销，同时提供业务层的OAM能力，使接入网络的设计和实施更趋于简化。具备与PTN衔接组网能力，简化操作界面，使网络维护手段有效统一，更有助于实现高效的网络管理。

名称	全千兆交换机
型号	HY-624PI (AC/DC)
接口数量	2个100/1000M SFP 4个10/100/1000M RJ45
交换容量	53G
包转发率	8.9Mpps
POE供电	单端口最大30W，电源功率140W，
PTN环网	IEEE802.3af/at 标准
VLAN	支持PTN环网技术，采用ERPS协议，STP协议 支持4K VLAN；支持 VLAN 转换功能；支持基于端口、MAC、协议、IP地址的VLAN，支持 QinQ

MAC	8K MAC 地址表 , 支持 MAC 地址表动态自动学习和静态配置
QOS	支持 8 级的 QOS 队列 , 支持 SP , WRR 队列调度策
ACL	支持 ACL 条目数达 256
管理	支持本地Console串口和 TELNET 命令行管理 ;
	支持SSH
	支持 SNMP , WEB 管理 ;
	支持通过我司自主研发的 EMS
	管理系统进行统一管理 ;
	通过 FTP , TFTP , 支持远端设备软件升级、备份 ;
	支持端口的 RMON 性能统计 ;
其他功能特性	支持端口聚合/LACP , 支持 1 : 1 端口保护
	支持基于 LACP 协议的端口间保护、基于 G.8031
	协议的线性保护和基于G.8032 协议的环网保护
	支持端口重定向和端口镜像功能 , 支持基于端口的
	故障转移功能
	支持 MSTP/RSTP 协议
	支持断纤告警 ; 支持 Dying Gasp 远端设备掉电告警
	支持设备在线升级
	支持风暴抑制和端口限速 , 限速颗粒达 64K
	支持设备在线升级
	支持 SLA , 可以实现链路时延、抖动、丢包和吞吐
	量等链路性能测试
	支持基于端口、802.1P、DSCP、TOS、MAC
	地址、VLAN ID、Ethernet Type
工作环境温度	(工业级 : (-5 ° C ~ 70 ° C)
	商业级 : (-5 ° C ~ 50 ° C))
存储环境温度	-40 ° C ~ 85 ° C
功率及供电	无风扇 , 低功耗 , 设备自身总功耗小于 10W
	直流参数 : 默认-48V : -36V ~ -72V , 交流参数 : 默
	认 220V : 100V ~ 260V
	工业级支持直流或交流电源