

高邮市加油站燃油复合管

产品名称	高邮市加油站燃油复合管
公司名称	洛阳东宏新材料科技有限公司
价格	80.00/米
规格参数	型号:75*63 规格:63mm-110mm 公称压力:2.5Mpa
公司地址	洛阳市西工区王城大道162号1幢1-2302
联系电话	18037353532 15939811509

产品详情

高邮市加油站燃油复合管 加油站复合管 加油站复合输油管，加油站双层复合管，复合输油管
地埋加油站复合管 燃油复合管 燃油热塑性地埋管

防渗透性是衡量燃油复合管的重要指标，加油站复合输油管道最大渗透要求为 $0.2/(\text{m}^2 \cdot \text{d})$ 。复合输油管道由结构层、粘接层和防渗层（EVOH）构成，其中结构层对水分具有较强的阻隔性，防渗层能够阻隔油品，因此，这种多层复合结构既阻止地下水计入管道，又能有效阻止油品的外渗。

详询致电：周经理 24小时热线电话：15515332944 18037353532

高邮市加油站燃油复合管的优势：

优点	应用上的好处
耐腐蚀	使用寿命长
不会有金属屑进入油品	油品清洁
无需减震装置	连接处不会泄露
不会造成碰撞后弯曲变形	连接安全方便
接头少，安全方便，无需库存接头等部件	软管长度可调，节省时间，减少配件用量与库存
静摩擦系数低（0.15-0.20）	减少腐蚀损耗

高邮市加油站燃油复合管管件安装需要注意的问题：

- 1、首先在加油站燃油复合管管件安装的过程中，电熔管件的内壁和熔接区不能出现有机物或者是污染物，同时在焊接的过程中，需要保持一定的距离，以免造成不必要的伤害；
- 2、加油站燃油复合管管件填埋的领域需要位于冻土层之下，需要注意的是在安装以及焊接的过程中，管

道不能被水浸泡;

3、在昼夜温差比较大的恶劣环境下，需要及时选择扶正器和其他对管材进行固定，以免由于热胀冷缩的原理，影响到最终的焊接质量;同时如果温度特别低的情况下，需要做好保温措施，以免造成不必要的损失。

4、最后就是在加油站燃油复合管管件、管材冷却的过程中，不能随意移动。

洛阳东宏新材料科技有限公司

联系人：周经理

电话：155-1533-2944 180-3735-3532 0379-61129620

公司网址：www.dhfuheguan.com

真诚的期待您的来电与合作！