

四川POE交换机价格工业POE交换机厂家

产品名称	四川POE交换机价格工业POE交换机厂家
公司名称	四川信泓通信技术有限公司
价格	3300.00/1
规格参数	品牌:信泓 型号:HY-61212PI 产地:成都
公司地址	成都高新区天府大道中段530号1栋41层4108号
联系电话	028-85221821

产品详情

信泓12光12电 千兆POE工业交换机型号：HY-61212PI

型号	HY-61212PI
接口数量	提供12个千兆SFP口（或指定其它光口形式），12个千兆电口支持POE
交换容量	256G
包转发率	35.7Mpps
POE供电	支持
PTN环网	支持工业级PTN环网技术，采用ERPS协议，STP协议。
VLAN	支持4K VLAN；支持VLAN转换功能；支持基于端口、MAC、协议、IP地址的VLAN，支持QinQ
MAC	8K MAC地址表，支持MAC地址表动态自动学习和静态配置
QOS	支持8级的QOS队列，支持SP，WRR队列调度策略
ACL管理	支持ACL条目数达256 支持本地Console串口和TELNET命令行管理； 支持SSH 支持SNMP，WEB管理； 支持通过我司自主研发的EMS管理系统进行统一管理； 通过FTP,TFTP，支持远端设备软件升级、备份；

其他功能特性

支持端口的 RMON 性能统计；
支持端口聚合/LACP，支持 1：1 端口保护

支持基于 LACP 协议的端口间保护、基于 G.8031 协议的线性保护和基于 G.8032 协议的环网保护

支持端口重定向和端口镜像功能，支持基于端口的故障转移功能

支持 MSTP/RSTP 协议

支持断纤告警；支持 Dying Gasp 远端设备掉电告警

支持设备在线升级

支持风暴抑制和端口限速，限速颗粒达 64K

支持设备在线升级

支持 SLA，可以实现链路时延、抖动、丢包和吞吐量等链路性能测试

支持基于端口、802.1P、DSCP、TOS、MAC 地址、VLAN ID、Ethernet Type

工业级：（-40 °C ~ 70 °C）

商业级：（-5 °C ~ 50 °C）

-40 °C ~ 85 °C

无风扇，低功耗，设备自身总功耗小于 30W

交流输入：默认 220V：100V ~ 260V

工作环境温度

存储环境温度

功率及供电

相关产品：

HY-614PI

提供1个千兆SFP口（或指定其它光口形式），4个千兆电口支持PoE

HY-618PI

提供1个千兆SFP口（或指定其它光口形式），8个千兆电口支持PoE

HY-624PI

提供2个千兆SFP口（或指定其它光口形式），4个千兆电口支持PoE

HY-628PI

提供2个千兆SFP口（或指定其它光口形式），8个千兆电口支持PoE

HY-638PI

提供3个千兆SFP口（或指定其它光口形式），8个千兆电口支持PoE

HY-648PI

提供4个千兆SFP口（或指定其它光口形式），8个千兆电口支持PoE

HY-6616PI

提供6个千兆SFP口（或指定其它光口形式），16个千兆电口支持PoE

HY-6624PI

提供6个千兆SFP口（或指定其它光口形式），24个千兆电口支持PoE

HY-61212PI

提供12个千兆SFP口（或指定其它光口形式），12个千兆电口支持PoE