

# 东台市加油站复合输油管材质

产品名称	东台市加油站复合输油管材质
公司名称	洛阳东宏新材料科技有限公司
价格	80.00/米
规格参数	型号:75*63 规格:63mm-110mm 壁厚:10mm
公司地址	洛阳市西工区王城大道162号1幢1-2302
联系电话	18037353532 15939811509

## 产品详情

东台市加油站复合输油管材质 加油站复合管 加油站复合输油管，加油站双层复合管，复合输油管  
地埋加油站复合管 燃油复合管 燃油热塑性地埋管

加油站复合输油管内层管有EVOH树脂内衬，保证管道的防渗漏性能。有抗静电层，保证管道的使用安全。进口HDPE原料生产，保证产品质量。额定使用压力为1MPa，额定使用温度：-40 到50 ，满足使用需求。使用高效稳定的电熔焊接系统，安装方便快捷，适用于各种复杂工况安装具有国家化学建筑材料测试中心开具的检测报告，品质有保障。

详询致电：周经理 24小时热线电话：15515332944 18037353532

东台市加油站复合输油管设备机组简介：

- 挤出机系根据EVOH树脂特性而特殊设计的机筒、螺杆，既保证了塑化效果，又利于树脂熔体的高效挤出；
- 优化设计的多层复合共挤机头，是使EVOH树脂、胶粘剂与管材基体均匀而有机的结合在一起的有力保证；
- 整机采用进口PCC可编程电脑系统控制，既可点动，亦可联动，有效的保证了各机联动时的同步性与自动化连续生产；
- 所产加油站输油管设备管材具有极好的不透气性和保香性、良好的抗紫外线及其它辐射性，既大大延缓了管材的抗老化寿命，又有效的避免了管材内壁细菌的滋生；
- 机组品种：PP-R/EVOH、PB/EVOH、PE-RT/EVOH、PE-Xa/EVOH、PE-Xb/EVOH、PE/EVOH等系列三层、五层共挤复合防渗氧管材机组。

各种塑料薄膜的气体渗透率 [ 单位 : mol(m · s · kPa) ]

材料	O?	水蒸气	CO?
PS	600-800	0.5-3.0	2400-3000
PE	500-700	0.2-0.4	2000-4
PB	300-400	0.06-0.2	1200-1400
PP	300	0.06-0.2	1200
PVC	4-10	25-90	10-40
PVDC	0.03-0.04	0.02-0.1	0.1-0.5
EVOH	0.02	0.06	0.09

洛阳东宏新材料科技有限公司

联系人：周经理

电话：155-1533-2944 180-3735-3532 0379-61129620

公司网址：[www.dhfuheguan.com](http://www.dhfuheguan.com)

真诚的期待您的来电与合作！