

# 马路划线漆施工 马路反光漆 道路标线漆

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 产品名称 | 马路划线漆施工 马路反光漆 道路标线漆   |
| 公司名称 | 山东海纳工业涂料有限公司          |
| 价格   | .00/千克                |
| 规格参数 | 品牌:联迪<br>产地:山东        |
| 公司地址 | 山东省济宁市任城区二十里铺运河电厂运煤路西 |
| 联系电话 | 14753757994           |

## 产品详情

### 【产品介绍】

联迪牌快干马路划线漆介绍：

品牌：联迪牌/嘉神牌

产品名称：快干马路划线漆

包装：20公斤/桶 200公斤/桶

颜色：黄色 白色 另外我厂可以来样定做

功能：防锈/防腐/防油/防水耐化学品

### 【产品用途】

马路划线漆专用于柏油和水泥路面和交通标志。

干燥时间：干燥时间：表干 1h;实干 24h

关于发货：厂家常年有现货，我厂规定自下单开始48小时之内规定发货。

关于运费：凡是1000公里以内，货款两万元以内我厂含运费，包邮！

### 【产品参数】

该马路划线漆是一种单组份快干型油漆，常温施工，常温干燥，具有耐磨，耐压，耐晒的特性，可作为马路划线漆，路面标志漆，水泥面划线漆，车库划线漆，地坪划线漆使用。

## 用量

- 线宽8公分，每公斤可以刷50米左右；
- 线宽10公分，每公斤可以刷40米左右；
- 线宽15公分，每公斤可以刷27米左右.

## 【产品组成】

马路划线漆由热塑丙烯酸树脂加入耐晒颜料、体质颜料，经研磨后加入快干溶剂调制而成。

## 【产品颜色】

马路划线漆常用颜色白色、黄色，

## 【产品特征】

该产品漆膜干燥快，不易变黄，耐磨性好。

## 【产品用途】

马路划线漆专用于柏油 and 水泥路面和交通标志。

## 马路划线漆厂家技术要求

| 项 目                                  | 技术 指标        | 检 验 方 法 |
|--------------------------------------|--------------|---------|
| 外观                                   | 平整、无粗粒       | GB1729  |
| 光泽                                   | 无光           | GB1743  |
| 细度， $\mu\text{m}$ 不大于                | 40           | GB1724  |
| 干燥时间，min                             | 表干           | GB1728  |
| 不大于                                  | 实干           | 120     |
| 硬度 不小于                               | 0.4          | GB1730  |
| 耐磨性，mg 不大于                           | 50           | GB1763  |
| 200转/1000g 漆膜 $45 \pm 2 \mu\text{m}$ |              |         |
| 耐水性（24h）                             | 不起泡、不脱落联迪牌企业 | GB1733  |

## 马路划线漆施工参考

- 1.该漆喷涂、刷涂均可。施工时必须将漆搅拌均匀，并用专用溶剂将黏度稀释至施工要求。
- 2.施工时，路面应干燥，无尘土。