

环氧地坪漆光泽度好 高光环氧地坪漆面漆厂

产品名称	环氧地坪漆光泽度好 高光环氧地坪漆面漆厂
公司名称	山东海纳工业涂料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:联迪 产地:山东 型号:LD
公司地址	山东省济宁市任城区二十里铺运河电厂运煤路西
联系电话	14753757994

产品详情

环氧地坪环氧漆是一种高强度、耐磨损、美观的地板，具有无接缝，质地坚实，耐药品性佳，防腐，防水，防尘，保养方便，维护费用低廉等优点。

环氧地坪开始是用于功能性地坪：如防腐，耐磨，防滑，发展到通用的普通工业地坪；除了具有功能性的要求，还具有装饰性的效果。在工业地坪获得广泛应用的基础上，随着人们生活水平的不断提高，现已在各种领域广泛应用。

如果地坪处在油渍环境或坡道处，则需要选择防滑地坪；如果在加油站，油库等特殊场所需要选择防静电、防爆的。

施工工艺

- 1、基面处理；
- 2、涂刷封闭底漆；
- 3、批刮腻子；
- 4、打磨、吸尘；
- 5、涂刷色漆；

底漆采用环氧树脂底漆主剂：固化剂，调制均匀固化10分钟左右，用羊毛滚筒滚涂一遍，底漆主要是封闭基础层，封闭水气及灰尘

6.填补处理

用环氧漆石英砂调制环氧砂浆，填补伸缩缝及破损处

7.批刮中层

8.上环氧树脂面漆

9工程养护

技术指标

干燥时间 表干 4

实干 24

附着力（级） 1

铅笔硬度 2H

耐冲击性 50通过

柔韧性 1mm通过

耐磨性（750g/500R，失重g） 0.03

耐水性 48小时无变化

耐30%硫酸 7天无变化

耐40%氢氧化钠 7天无变化

耐汽油 120# 7天无变化

耐润滑油 7天无变化

九：性用性能要求

洁净度要求：对于洁净度要求高的场所，宜采用自流平地坪，洁净度要求越高，自流平面层设计越高。

