## 四川交换机厂家交换机价格

产品名称	四川交换机厂家交换机价格
公司名称	四川信泓通信技术有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌:信泓 型号:HY-628FI 产地:成都
公司地址	成都高新区天府大道中段530号1栋41层4108号
联系电话	028-85221821

## 产品详情

功率及供电

四川交换机厂家 17381824276 交换机价格信泓10口全光 千兆工业交换机型号: HY-628FI

HY-628FI是我司10光口全光交换机,它可以做PTN远端设备使用。

	LIV COOFL ( A C/DC )
型号	HY-628FI ( AC/DC )
接口数量	10个100/1000M SFP
交换容量	53G
包转发率	14.8Mpps
POE供电	
PTN环网	支持PTN工业环网技术,采用ERPS协议,STP协议
VLAN	支持4K VLAN;支持 VLAN 转换功能;支持基于端
	口、MAC、协议、IP地址的VLAN,支持 QinQ
MAC	8K MAC 地址表 ,支持 MAC
	地址表动态自动学习和静态配置
QOS	支持 8 级的 QOS 队列,支持 SP,WRR 队列调度策
ACL	支持 ACL 条目数达 256
管理	支持本地Console串口和 TELNET 命令行管理;
	支持SSH
	支持 \$NMP, WEB 管理;
	支持通过我司自主研収的 EMS
	管理系统进行统一管理;
	通过 FTP ,TFTP , 支持远端设备软件升级、备份;

:-36V~-72V,交流参数:默认 220V:100V~260V)

支持端口的 RMON 性能统计;

无风扇,低功耗,设备自身总功耗小于15W

工业级支持直流或交流电源(直流参数:默认-48V

其他功能特性

工作环境温度

存储环境温度 功率及供电 支持端口聚合/LACP,支持1:1端口保护 支持基于 LACP 协议的端口间保护、基于 G.8031 协议的线性保护和基于G.8032 协议的环网保护 支持端口重定向和端口镜像功能,支持基于端口的 敀障转移功能

支持 MSTP/RSTP 协议

支持断纤告警;支持 Dying Gasp 远端设备掉电告警支持设备在线升级

支持风暴抑制和端口限速,限速颗粒达 64K

支持设备在线升级

支持 SLA , 可以实现链路时延、抖动、丢包和吞吐量等链路性能测试

支持基于端口、802.1P、DSCP、TOS、MAC

地址、VLAN ID、Ethernet Type

工业级: (-40°C~70°C) 商业级: (-5°C~50°C)

-40 ° C ~ 85 ° C

无风扇,低功耗,设备自身总功耗小于10W

直流参数:默认-48V:-36V~-72V,交流参数:默

认 220V: 100V~260V

工业级支持直流或交流电源