

太阳能组件焊带裁切机

产品名称	太阳能组件焊带裁切机
公司名称	常州市平宇自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:平宇 产地:江苏常州
公司地址	常州市武进区湟里镇村前街
联系电话	0519-83766002 18118028116

产品详情

常州平宇PY 太阳能组件焊带裁切机

1、规格尺寸：550*390*340

2、设备参数：裁剪精度：L*0.002

 裁剪长度：1~9999.9mm

 切割面积（mm[^]）：5*0.2

 切割宽度（mm）：100

 加工速度：同时加工1~多条

 电源：220V50HZ

 功耗：180W,***小40W

 体积（mm[^]）：550*300

3、主要配置：1.众智驱动器

 2.安科特步进

 3.信捷PLC

 4.上海驰耐电源

5.正泰电器

4、性能特点：1.众智驱动器，WZM-2H090MH，采用模块，实现高频斩波，恒流驱动具有很强的抗干扰性，高频性能好，启动频率高。 ，实现光电隔离，电流可选，

2.电机噪声小，运行性能好。

3.信捷STC60外形尺寸：18*120（mm）

操作简便，运行平稳，裁切精度 $L \cdot 0.002$ ，裁料长度0.1~999.9 mm，具有自动计数，缺料自动停机报警功能，设置安全密码。电源24V；开关电源：S-145-24；外形尺寸：200*100*40mm。采用进口电子元气件，输出平稳，使用年限高，工作电压110V~220，输出24V，电流6A，配2组电源插口、四脚开关、报警器、电源线。

4.切刀部分：刀具采用CR12真空淬火，使刀用不易钝化。

上刀尺寸：126*75*

7

下刀尺寸：103*30*

5

所有连接板都采用线切割，保证某精度 材质Q235

5.机罩采用不锈钢材料，美观大方，所有铁制作，全部氧化镀锌。

6.本机特点：本机特点和传统切带机相比，性能更优越，电器内部设有过流过温等保护，调节更方便。功能和裁切效率高。裁切的互联条精度高，线材平直，大大提高加工效率，并消除任何互联条的切割浪费等优点