

户内10KV高压真空断路器保护开关柜VS1型

产品名称	户内10KV高压真空断路器保护开关柜VS1型
公司名称	西安红光智能电气有限公司
价格	2200.00/台
规格参数	品牌:西安红光电气 型号:ZN63-12 产地:陕西西安
公司地址	西安经济技术开发区凤城六路南侧新界第1幢1单元13层11307号房（注册地址）
联系电话	18030434319

产品详情

户内10KV高压真空断路器保护开关柜VS1型是三相交流50Hz，额定电压12kV的户内开关设备。该系列断路器操动机构采用与本体一体化设计，既可作为固定安装单元配合固定柜使用，也可配合专用推进机构组成手车单元，安装在手车柜内。手车断路器具有完善的机械和电气联锁装置，特有的“关门操作”和“合闸闭锁”功能，确保了操作人员和设备的安全。该系列电动型断路器采用高精度滚珠丝杆付和减速电机，在控制模块的配合下，能够实现就地和远方两种操作模式，控制断路器电动进出。ZN63A-12系列户内高压真空断路器适用于额定工作电流下频繁操作，或多次开断短路电流的场所。在电厂、电网、冶金、石化、城市基础设施建设如机场、楼宇、地铁等项目广泛应用。

户内10KV高压真空断路器保护开关柜VS1型主要技术参数

序号项目单位数据1额定电压kV122最高工作电压kV6306306303额定电流(A)A1250125012504额定短路开断电流kA5063806额定峰值耐受电流kA50638074S额定短时耐受电流kA202531.58额定绝缘水平工频耐压(额定开断前后)75(断口84)9额定操作须序次分-0.3s-合分-180s-合分10机械寿命次100011额定短路开断电流开断电压(直流)V110，20013操动机构额定分闸电压(直流)mm110，20014触头开距mm11±115超行程(触头弹簧压缩)ms≤217触头合闸弹跳时间m/s≤218平均分闸速度m/s0.9~0.1219平均合闸速度s0.4~0.820分闸时间s0.05最低操作电压下≤0.0821合闸时间s0.122各相主回路电阻μΩ; 605023动静头允许磨损累积厚度mm3

“大师，我一直以来，本本分分做人，勤勤恳恳做事，为人正直，待人坦荡，你说我为啥子找不到女朋友呢？之前有过几个也都分手了。”大师听罢，拿出一根正要吃的油条，摇晃了一下。“大师，您是说，要我做人像根老油条一样，圆滑一些？”大师怒曰：“我特么是问你——是不是像油条这么软？”