

惠州惠阳塘厦淡水真空封口机 食品真空机

产品名称	惠州惠阳塘厦淡水真空封口机 食品真空机
公司名称	惠州市逸林自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	电源:220V/50HZ 功率:0.75KW 包装速度:1-4PCS/min
公司地址	中国 广东 惠州市惠城区 惠州市惠城区仲恺高新区华泰日园5楼
联系电话	0752-3256363 15986536500

产品详情

真空包装机传送带不启动的原因

真空包装机是我们现在使用比较多的机器，主要用来对产品进行真空包装工作，下面我们来了解下关于真空包装机传送带不启动的原因及解决办法。

- 1.首先，是因为行程开关常开触点1.5不通，这个时候我们要调正碰块与开关距离或者是直接更换开关。
- 2.其次，是因为热继电器RJ1动作。
- 3.第三，真空包装机传送带不工作是因为电动机故障，这个时候我们进行调整或者是更换。
- 4.第四，查看始动开关，看是否损坏，如果损坏及时的更换。
- 5.第五，当真空包装机传送带不工作的时候，检查急停常闭有无复位或者是损坏，如果有及时的调整更换。
- 6.第六，可能是由于交流接触器常闭触头7、8不通，我们要及时的进行处理。
- 7.第七，可能是由于主动轴拨块脱落，这个时候我们要进行装复。

产品特性

单室真空机为半自动真空设备，只需按下真空盖便能自动按设定的程序完成抽真空、封口、印字、冷却、排气的全过程，简单快速；

真空后产品可防止氧化，霉变，虫蛀、受潮、可保质，保鲜、延长产品保质期；

透明有机玻璃盖坚固耐用，同时也在工作时看到真空包装全过程，

机器主要部件采用不锈钢，清洁卫生，方便清洗，耐腐蚀；

该机设计美观，功能稳定可靠、热封温度均匀稳定等特点，是理想真空设备；

主要适用于食品、电子产品、水产、医疗、化工原料等行业；

机器型号HYL-400/S HYL-500/S

电源220V/50HZ 220V/50HZ

功率0.75KW 0.75KW

包装速度1-4PCS/min 1-4PCS/min

封口长度L400*W10mm L500*W10mm

真空室尺寸L400*W330*H110MM L500*W430*H130MM

机器尺寸L550*W460*H1030MM L650*W590*H1110MM

机器重量80KG 100KG

惠州市逸林自动化设备有限公司是一家集研发、生产、销售、服务为一体的大型专业企业。公司自成立以来，凭借自身的技术和经验，不断进取、锐意创新，已逐步成为同行的佼佼者。本公司严格执行ISO9001的优化管理，已在市场上形成了几大主打产品：打包机系列、热收缩机系列、封箱机系列、贴标机系列、真空机系列、封口机系列、高周波系列等。服务宗旨免费安装调试，提供技术指导，一年保修，终身维护！以客户需求为导向，提高客户生产效率为目标。

公司名称：惠州市逸林自动化设备有限公司

联系方式：林经理 13516668574 0752-3256363

微信号：林经理 13516668574

公司地址：惠州市仲恺高新区平南华日泰工业园5楼