

多圈modbus rtu信号编码器

产品名称	多圈modbus rtu信号编码器
公司名称	上海自横自动化科技有限公司
价格	2000.00/只
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区众仁路399号1幢2层J1970室
联系电话	021-51099848 13916861294

产品详情

特性参数：

工作电压：10-30Vdc 或5Vdc 极性保护

消耗电流：< 110mA(24V电源) < 190mA(12V电源)

输出信号：ModbusRTU，可设定长度、角度应用输出

线性分辨率：1/4096

圈数：4096

工作温度：-40—80 编程时温度范围：0 ~ + 80

防护等级：IP65

允许转速：2400转/分

输出刷新周期：<1.4ms

连接电缆：1米8芯屏蔽电缆，或9芯插座

外形特征：夹紧同步一体式或盲孔轴套法兰，金属外壳，密封双轴承结构(见外形尺寸附图)

转轴：夹紧同步一体式法兰轴径10mm或6mm,长度20mm，含D型平面，盲孔14mm（以内可选），深20

mm，不锈钢材料

接线说明：

芯缆颜色 信号输出

棕色 10—30Vdc 工作电源

白色 0V GND

绿色 Modbus输出A

黄色 Modbus输出B

蓝色 参数设置线

灰色 置位线

ModbusRTU，可设定长度、角度应用输出

上海自横自动化科技有限公司——让您咨询一家胜过咨询百家！