

# ups不间断电源APCSURT5000XLICH

产品名称	ups不间断电源APCSURT5000XLICH
公司名称	北京恒祥瑞特科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市昌平区建材城西路87号2号楼13层1单元1323（注册地址）
联系电话	18401349613

## 产品详情

输出

输出功率容量

3.5 K瓦数 / 5.0 kVA

可配置功率(瓦)

额定输出电压

230V

输出电压注释

可设置为220、230或240 输出电压

满载效率

92.0 %

输出电压失真

低于 3%

输出频率(与主频率同步)

50/60 Hz +/- 3 Hz 用户可调 +/- 0.

其它输出电压

220, 240

负载高峰因素

03:0

拓扑

双转换联机

波形类型

正弦波

输出连接

(8) IEC 320 C3 (备用电池)

(2) IEC 320 C9 (备用电池)

旁路

内部旁路 (自动会人工)

输入

额定输入电压

输入频率

50/60 Hz +/- 5 Hz (自动适应)

输入端子类型

Hard Wire 3-wire

工作电压范围

60 – 280 V

可调整的输入电压范围

00 - 280 V

其他输入电压

电池与运行时间

电池类型

免维护密封铅酸电池(悬浮电解液)：防漏

预装电池

2

典型充电时间

2.5 小时

RBC 数量

可自动检测、可扩展的延时时间

电池的伏安时容量

960

可选用电池

APC-Smart-UPS-RT-5000VA-230V-

运行时间

查看运行时间图表

通讯与管理

接口端口 (多个)

DB-9 RS-232 , RJ-45 0/00 Base-T , Smart-Slot

预装 SmartSlot 卡

AP963CH

控制盘

LED 状态显示带有负荷和电池条状图和“在线”、“电池开”、“更换电池”、“过载”和“旁路”指示器。

有声报警

市电停电时报警：特别的低电池报警overload continuous tone alarm

紧急关断

是的

浪涌保护及滤波

浪涌能量额定值

480 焦耳

滤波

Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 449

物理参数

高

432 , 43.2 cm

宽

30 , 3.0 cm

深

698 , 69.85 cm

机架高度

3 U

净重

54.55 kg

毛重

63.64 kg

装运高度

347 , 34.7 cm

装运宽度

603 , 60.3 cm

装运深度

980 , 98.0 cm

颜色

Black

每个运输托盘上产品数量

6.0

环境

工作温度

0 - 40 ° C

工作相对湿度

0 - 95% no %

操作高度

0-3000 米

存储温度

-5 - 45 ° C

存储相对湿度

存储高度

0-5000 米

在设备表面米外可听到的噪音

55.0 dBA

在线热耗散

057.0 BTU/hr

保护等级

IP 20

相符性

管理机构认证

C-tick, CE, EN 5009-, EN 5009-2, EN 55022 A 级, EN 60950, EN 6000-3-2, GOST, VDE

标准质保

2年内维修或更换, 现场服务, 有可选择的延长保修期可用

可持续提供状态\

PEP

可在Documentation（文件）选项卡中获得

EOLI