

西门子模块授权一级代理商

产品名称	西门子模块授权一级代理商
公司名称	上海邑斯自动化科技有限公司
价格	88.00/台
规格参数	1:2 1:2 1:2
公司地址	上海市松江区乐都西路959弄42号乐都新界大厦
联系电话	17774382499

产品详情

西门子模块授权一级代理商 西门子模块授权一级代理商

产品说明: Overview 用于将 PROFIBUS 节点连接到 PROFIBUS 总线电缆 安装方便

FastConnect 插头采用绝缘刺破连接技术，可确保极短的组装时间

集成端接电阻 (6ES7 972-0BA30-0XA0 中不具有) 通过带 Sub-

D 接口的连接器可以连接编程器，无需额外安装网络节点 Area of application 用于 PROFIBUS 的

RS485 总线连接器，可用于连接 PROFIBUS 节点或 PROFIBUS 网络部件到 PROFIBUS 总线

电缆。 Design 提供有各种类型的总线连接器，可优化用于连接的设备：总线连接器具有轴向电缆引出线

(180°)，可用于如 PC 和 SIMATIC HMI OP，传输速率高达 12 Mbit/s，带集成的总线端接

电阻 带垂直电缆引出线的总线连接器 (90°)；这种接头采用垂直电缆引出线 (有或没有编程器接口)

，数据传输速率高达 12 Mbit/s，带集成的终端电阻。传输速率为 3、6 或 12 Mbit/s 时，在带编

程器接口的总线接头和编程器之间，需要使用 SIMATIC S5/S7 连接电缆。有 30° 电缆引出线的总

线接头 (经济型)，无编程器接口，数据传输速率大为 1.5 Mbit/s，无集成的总线端接电阻。PROFIB

US 快速连接 RS485 总线接头 (90° 或 180° 电缆引出线)，传输速率大为 12 Mbit/s，采用绝缘刺

破技术可实现快速简单安装 (用于硬线和软线)。Functions 总线连接器可直接插入到 PROFIBUS 站

或 PROFIBUS 网络组件的 PROFIBUS 接口 (9 针 Sub-D 接口) 中。

可使用 4 个端子在插头中连接进入和离开的 PROFIBUS 电缆。通过从外部清晰可见的便于接触的

开关，可以连接总线连接器中集成的总线端接器 (不适用于 6ES7 972-0BA30-0XA0)。在此过程中，

连接器中的进线和出线总线电缆是分开的 (隔离功能)。

必须在 PROFIBUS 网段的两端进行这种连接。6GK1 905-6AA00 快速剥线工具

6ES7 972-0BA52-0XA0 快速连线网络接头 (不带编程口)

6ES7 972-0BB52-0XA0 快速连线网络接头 (带编程口)

6ES7 972-0BA12-0XA0 90度网络接头 (不带编程口)

6ES7 972-0BB12-0XA0 90度网络接头 (带编程口)

6ES7 972-0BA41-0XA0 35度网络接头 (不带编程口)

6ES7 972-0BB41-0XA0 35度网络接头 (带编程口)

6GK1 500-0EA02 无角度网络接头 (不带编程口)

6GK1 500-0FC10 无角度快速连线网络接头 (不带编程口)
6GK1901-1BB10-2AA0 水晶头 6FX2003-0DC20 RJ45 IP20航空插头 网络部件
6ES7 972-0AA01-0XA0 12M PROFIBUS 中继器 IP20 6ES7 972-0AA02-0XA0
6ES7 972-0AB01-0XA0 12M PROFIBUS 诊断中继器
6ES7 972-0DA00-0AA0 有源终端元件 6ES7 972-4AA02-0XA0 电源导轨辅助装置
6GK1 500-3AA00 光纤总线端子OBT
6GK1 503-3CA00 PROFIBUS OLM/P12 (1个RS485接口, 两个BFOC)
6GK1 503-2CB00 PROFIBUS OLM/G11 (1个RS485接口, 两个BFOC)
6GK1 503-3CB00 PROFIBUS OLM/G12 (1个RS485接口, 四个BFOC)
6GK1 503-3CC00 PROFIBUS OLM/G12-1300 (1个RS485接口, 四个BFOC)
6ES7 181-0AA01-0AA0 BT200 硬件测试装置 6ES7 193-8MA00-0AA0
6ES7 193-8LA00-0AA0 充电器 BT200 230V
6ES7 193-8LB00-0AA0 充电器 BT200 110V

西门子模块授权一级代理商 西门子模块授权一级代理商