

HX4-2SP高压水清洗软管 清洗机高压软管厂家

产品名称	HX4-2SP高压水清洗软管 清洗机高压软管厂家
公司名称	德州宏翔聚氨酯制品有限公司
价格	25.00/米
规格参数	品牌:宏翔软管 型号:HX4/2SP 产地:德州
公司地址	宁津县工业园区
联系电话	13053484085

产品详情

HX4-2SP高压水清洗软管 清洗机高压软管厂家

超高压水清洗软管由内衬层，外层及加强层组成，内衬材料一般为聚甲醛，聚酰胺，外层为保护层，一般采用聚酰胺。

高压水清洗软管具有巨大的能量且以高速运动的高压水射流,完全能够破坏坚硬结垢物和堵塞物，但对金属没有任何破坏作用。

由于高压水射流清洗是以清水为介质，因而水射流清洗不像喷砂抛丸及简单的机械清洗那样产生大量粉尘，污染大气环境，损害人体健康；也不像有些化学清洗那样，产生大量废液污染河道、土质和水质。

高压水清洗易于机械化、自动化。高压水清洗节能、省水、清洗成本低
高压水射流使用的介质是自来水，它来源容易，普遍存在。

在清洗过程中，由于能量强大，不需加任何填充物及洗涤剂，即可清洗干净，故清洗成本低，大约只有化学清洗的1/3左右。

高压水清洗能清洗形状和结构复杂的零部件，能在空间狭窄复杂和操作环境较差的条件下进行清洗，对设备材质、特性、形状及垢物种类均无特殊要求，只要求能够直射，故其应用十分广泛。

清洗机高压软管在清洁使用的时候应注意哪些方面的问题呢？

- 1、选用的高压软管的内径一定要和高压泵所需要的口径相匹配，如果选用的软管内径和高压泵所标注的不一致，就会影响正常使用，或是过早损坏高压软管。
- 2、选用高压软管时，要按照高压泵的技术参数来确定，选择相匹配压力的软管，不要用超过其实际承受压力的软管。选购高压软管时，可以适当选用承受压力较高的产品，例如：高压泵所要求的是13bar,我们

可以选购15bar的软管，这样更容易延长它的使用年限。

3、严格按相关说明正确使用、维护和保养高压软管。当高压清洗机在进行清洁工作的时候，不能用手去扭曲软管。如果清洁需要，确实需弯曲的话，可根据实际情况适当的角度弯曲。在高压清洗机运转过程中，不可反复开启和关闭高压水枪，尽可能减少瞬间开启，瞬间关闭的频繁操作给高压清洗机的软管带来的冲击力损坏。高压软管在长时间不使用的状态下，要排干净里面的积水，将软管自然弯曲盘成一卷后，水平状态放置。