

宏翔水射流高压清洗软管 超高压钢丝缠绕树脂管

产品名称	宏翔水射流高压清洗软管 超高压钢丝缠绕树脂管
公司名称	德州宏翔聚氨酯制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:宏翔软管 型号:HX 产地:德州
公司地址	宁津县工业园区
联系电话	13053484085

产品详情

宏翔水射流高压清洗软管 超高压钢丝缠绕树脂管

高压水射流清洗软管是指通过高压水发生装置将水加压至数百个大气压以上，再通过具有细小孔径的喷射装置转换为高速的微细“水射流”。这种“水射流”的速度一般都在一倍马赫数以上，具有巨大的打击能量，可以完成不同种类的任务。将这种高度聚能的水射流用来完成各种清洗作业的技术称为“高压水射流清洗技术”。

水射流高压清洗软管用于清洗，具效率高、成本低、不损伤工件、不污染环境、操作方便等优点。德国、美国、日本等工业发达国家在1980年后高压水技术已经普及应用，作为环保高新技术取代污染环境的化学清洗，在发电，石油，化工，铸造，核电厂，机场，水泥等行业，深受市场欢迎。

高压水射流清洗机软管使用注意事项

1. 当操作高压清洗机时：始终需戴适当的护目镜，手套和面具。
2. 始终让保持手和脚不接触清洗喷嘴。
3. 经常要检查所有的电接头。
4. 经常检查所有的液体。
5. 经常检查软管是否有裂缝和泄漏处。
6. 当未使用喷枪时，总是需将设置扳机处于锁定状态。
7. 总是尽可能地使用低压力来工作，但这个压力要能足以完成工作。

- 8 · 在断开软管连接之前，总是要先释放掉清洗机里的压力。
- 9 · 每次使用后总是要排干净软管里的水。
- 10 · 决不要将喷枪对着自己或其他人。
- 11 · 在检查所有软管接头都已在原位锁定之前，决不要启动设备。
- 12 · 在接通供应水并让适当的水流过喷枪杆之前，决不要启动设备。然后将所需要的清洗喷嘴连接到喷枪杆上。