

罗湖监控安装

产品名称	罗湖监控安装
公司名称	深圳市鼎焯物联科技有限公司
价格	34.00/台
规格参数	富强安防:56 3453:7567 678:4
公司地址	深圳市宝安区新安街道办新城大道北路综合楼一栋2-6楼401（办公场所）
联系电话	0755-29182662 15915358518

产品详情

专 欢迎 咨询 安
业 : 159 1535 8518 装
监 : 186 8042 8088 维
控 微信 同号 修

特殊功能

编辑

IP网络监控

采用智能IP网络摄像机技术，支持ADSL/Wi-Fi/CDMA/3G接入；摄像机即插即用、安装简单，直接接入互联网；

多画面的监控效果

可根据需要选择任意显示模式，按需控制摄像机的镜头角度，调整显示画面的视频与音频效果，极大的方便了监控者对远程监控视频的集中查看；

灵活的报警联动方式

可灵活设置报警触发条件，提供事件触发报警的远程提示及联动功能。如以屏幕提示、发送email、报警联动、指定录像等各种方式将报警信息发给其他用户；

多样的录制策略

支持本地存储、用户端存储和服务器存储等方式；支持录像文件的检索、回放、下载；

特别的移动侦测功能

通过分析和对比图像数据的变动来确定现场发生的行为。通过对监控源地点的图像变化分析来实现监控系统的一系列联动操作。

独创的视频会议联动

系统可将任意一路或多路监控画面调入视频会议系统，进行多方讨论，从而实现监控与通讯的完美融合；

选用原则

编辑

网络监控软件的选用是十分严格的：

- (1) 应采用符合现行的国家和行业有关标准的定型产品
- (2) 系统中所有设备必须是持有生产许可证的厂家生产的。其设备上应有生产厂家铭牌或商标，检验合格证及使用说明书。
- (3) 对于非定型的配套设备或附属设备，则必须符合工程设计的质量要求。
- (4) 对于国内产品与国外产品在价格及性能指标相近的情况下，应优先采用国内产品，以保护民族工业的发展。
- (5) 系统中所有设备的性能及技术要求应协调一致，并符合系统设计的要求。
- (6) 系统的电视制式应和我国现行广播电视的制式标准相同
- (7) 系统采用设备和部件的视频输入和输出阻抗以及电缆的特性阻抗均应为75 Ω ，音频设备的输入、输出阻抗应为高阻抗或600 Ω ；。

软件分类

编辑

1、按照最核心的驱动程序不同，网络监控软件分成三大类：

(1) 免费WINPCAP驱动的或使用WINPCAP修改的版本：

这些共同的特点是安装需要HUB或镜像，采用旁听模式，无法限制UDP和流量限制；产品名称很多：比如聚生网管、网路岗、P2P终结者等；由于旁听模式的天然缺点，为了弥补这个缺点，所以很多产品都采用了ARP欺骗的模式，所以当路由绑定IP和MAC或绑定ARP，如采用ARP欺骗方式的软件将失去作用，或被监视电脑安装ARP防火墙也将失效；

(2) 采用自主研发的核心抓包驱动

因为winpcap的开源性，政府、军队、事业单位都无法完全的信赖采用使用winpcap核心的产品，这样促使一些厂商开始研发自己的抓包引擎，目前国内用的比较多的有百络网警、中力创信局域网监控软件、超级嗅探狗等。

(3) 采用NDIS中间层驱动

基本都是自主开发，因为没有免费的接口。国内此类软件有信安上网行为管理系统、第三只眼监控等。

共同的特点是支持4种工作模式：网桥模式、网关模式、旁路模式、旁听模式；

2、按照功能性质不同，又区分为上网行为管理和内网监控软件；