

R48-1800A艾默生R48-1800A通信

产品名称	R48-1800A艾默生R48-1800A通信
公司名称	北京左克科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:艾默生 型号:R48-1800A 规格:艾默生R48-1800A
公司地址	北京市海淀区朱房路16号院1号楼(配套公建)四层442室
联系电话	010-86220150 15311731988 15311731988

产品详情

艾默生R48-1800A 艾默生模块

功能和特点

1.热插拔

整流模块采用无损伤热插拔技术，其输出和输入都有软启动单元，当模块插入系统时，不会引起系统输出电压的扰动。更换模块时间小于1分钟。

2.数字化均流

整流模块采用先进的数字化均流技术，无需监控模块，整流模块间可以自动均流，均流不平衡度小于 $\pm 3\%$ 。

3.输入限功率控制

整流模块根据输入电压和输出电压的变化，采用先进的限功率控制方法。转换点在176V(回差小于2V)。当输入电压在176Vac~300Vac时，模块可以输出最大功率;当输入电压在85Vac~176Vac时，使其在低输入电压时既保证最大负载需求，又能保证模块的可靠工作，其输出功率与输入电压的关系

45 时，输出功率与输入电压关系说明：

176Vac输入，模块最大输出功率为100%额定功率，即1740W;

110Vac输入，模块最大输出功率为50%额定功率，即1050W;

85Vac输入，模块最大输出功率为44.4%额定功率，即800W。、

艾默生R48-1800A技术参数

艾默生R48-1800A整流模块技术参数表

参数类别 参数名称 数值

环境条件 工作温度 -40 ~ 70

贮存温度 -40 ~ 70

相对湿度 90%RH，无冷凝

海拔高度 -200m ~ 1800m。海拔高度2000m以上降额使用

冷却方式 强迫风冷

交流输入 输入电压制式 单相三线制

输入电压范围 85Vac ~ 300Vac

额定输入电压 200Vac ~ 250Vac

功率降额输入电压范围 85Vac ~ 176Vac

不工作承受最大静态电压 415Vac

额定输入电流 <9A@1740W

最大输入电流 <12A@1740W/176Vac

输入冲击电流 17A

允许输入电网频率 45Hz ~ 65Hz

额定输入电网频率 50Hz/ 60Hz

直流输出 输出直流电压范围 42V ~ 58V

输出直流电流 0A ~ 33A

艾默生R48-1800A稳压精度 < $\pm 0.5\%$

负载调整率 $\pm 0.5\%$

电压调整率 $\pm 0.1\%$

开机启动冲击电流 17A

输出限流特性 无级限流，限流点 0A ~ 33A(可以通过监控单元调节)，限流精度 $\pm 1A(42V \sim 58V)$

功率因数和THD功率因数>0.90 @25% ~ 50%额定输出功率

>0.98 @50% ~ 100%额定输出功率

>0.99 @100%额定输出功率

THD<5% @50% ~ 100%额定输出功率

杂音指标峰-峰值杂音 100mV(0Hz ~ 20MHz) 参考标准：YD/T7314.4.3.4

电话衡重杂音 2mV 参考标准：YD/T731_2002 4.4.3.1

宽频杂音 50mV(3.4kHz ~ 150kHz) 参考标准：YD/T731_2002 4.4.3.2

20mV(150kHz ~ 30MHz) 参考标准：YD/T731_2002 4.4.3.2

<20mV(25Hz ~ 20kHz) 参考标准：ETS300132-2.V2.12 4.9.2

离散杂音 5mV(3.4kHz ~ 150kHz) 参考标准：YD/T731 4.4.3.3

3mV(150kHz ~ 200kHz) 参考标准：YD/T731 4.4.3.3

2mV(200kHz ~ 500kHz) 参考标准：YD/T731 4.4.3.3

1mV(0.5MHz ~ 30MHz) 参考标准：YD/T731 4.4.3.3

窄带杂音 100mV(10Hz ~ 20MHz) 参考标准：EN300132

EMC指标浪涌输入：±4kV/2 ， ±6kV/12 ;输出：800V/2 参考标准：EN61000-4-5

R4-8 , R4-9 , R4-24 , R4-25 参考标准：GR-1089-CORE

EFT输入和输出：4kV;信号线：1kV 参考标准：EN 61000-4-4

O2-8 参考标准：GR-1089-CORE

ESD8kV/15kV 参考标准：EN 61000-4-2

R2-1 , R2-2 , R2-3 , O2-4 , R2-5 参考标准：GR-1089-CORE

传导抗扰3Vrms , 0.15-80MHz 参考标准：EN 61000-4-6

R3-15 , CO3-16 , R3-17 参考标准：GR-1089-CORE

辐射抗扰10V , 0.08-1GHz 参考标准：EN 61000-4-3

R3-1 , CR3-4 参考标准：GR-1089-CORE

EMC指标电压暂降、中断和缓变抗扰性参考标准：EN61000-4-11

输入谐波电流发射A类设备限值 参考标准：EN61000-3-2

工频磁场30A/m 参考标准：EN 61000-4-8

输入电压波动及闪烁参考标准：EN61000-3-3

传导发射Class A(直流侧) 参考标准：EN300386:2001

Class A(直流侧) 参考标准：EN55022

Class B(交流测) 参考标准：EN55022

O3-7 参考标准：GR-1089-CORE

辐射发射Class B 参考标准：EN300 386: 2001

R3-1，R3-4(Class B) 参考标准：GR-1089-CORE

安全规范安全标准UL/ EN/ IEC 60950-2000

安规要求UL/ CE/ NEBS

保护特性过流保护输入/输出过流保护(采用保险丝)。短路保护

过欠压保护输入欠压保护点：80 ± 5V，回差 15Vac

输入过压保护点：305V ± 5V，回差 10Vac

输出过压硬件保护点：59.0V ± 0.5V

输出过压软件保护点：56V ~ 59V(通过监控模块可调)

过温保护98℃，模块关机，温度回差10℃

其它效率>91%

均流模块电流均流误差 ± 0.9A内

温度系数(1/℃) 0.01%

动态响应当负载按50% ~ 25% ~ 50%或50% ~ 75% ~ 50%进行阶跃变化时，响应时间 200ms，超调量 5%

启动时间(通过监控模块选择开机模式)正常开机模式：从交流上电到模块输出的时间延迟小于5秒

输出缓起：启动时间可以通过监控模块设置，可设范围8s ~ 124s，精度 ± 10%

保持时间>10ms(输出从54V降到42V)

噪声在周围环境温度为25℃时，不大于50dB(A)(离开0.6m处)

浪涌保护满足IEEE C62.41-1991 B3等级，6kV/3kA(1.2/50ms)冲击电压和8/20ms冲击电流混合波)

散热方式风扇采用无级温控调速，随温度升高而加快

绝缘电阻直流部分、交流部分对外壳之间以及交流部分对直流部分之间的绝缘电阻 5M (试验电压500 Vdc)

绝缘强度交流输入端子对壳体2121V直流电压1分钟，无击穿，无飞弧现象，稳态漏电流小于1mA。

交流输入端子对直流输出端子4242V直流电压1分钟，无击穿，无飞弧现象，稳态漏电流小于1mA。

直流输出端子对壳体707V直流电压1分钟，无击穿，无飞弧现象，稳态漏电流小于1mA。

MTBF 12年

机械参数尺寸87.9mm(高) × 85.3mm(宽) × 272mm(深)

艾默生R48-1800A重量 2.0kg