288芯三网合一光交箱价低钜惠

产品名称	288芯三网合一光交箱价低钜惠
公司名称	宁波臻和通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	工作温度:-30~+60度 相对湿度:插入损耗≤0.2dB 大气压力:70Kpa-106Kpa
公司地址	慈溪观海卫工业区
联系电话	13505842953

产品详情

288芯三网合一光交箱价低钜惠、三网合一共建共享光交箱|三网合一光缆交接箱|共建共享光缆交接箱|四网合一光缆交接箱|不锈钢光缆交接箱|美化型光缆交接箱|免跳纤光缆交接箱|传统光缆交接箱、GXF05型光缆交接箱满足YD/T988-2007、GB/T2423-2008、GB/T3873-1998、GB/T9286-1998等国内标准及IEC 60529、 IEC 62134-1 、UL94等国际标准。光缆交接箱（Cross Connecting Cabinet for Communication Optical Cable）型号：GXF05-VI型传统光缆交接箱、GXF05-VII型不锈钢光缆交接箱、GXF05-VIII型三网合一光缆交接箱、GXF05-VIIIF型四网合一光缆交接箱、GXF05-VIIA型美化型光缆交接箱48芯光缆交接箱，72芯光缆交接箱，96芯光缆交接箱，144芯光缆交接箱，288芯光缆交接箱，360芯光缆交接箱，432芯光缆交接箱，576芯光缆交接箱，648芯光缆交接箱，720芯光缆交接箱，864芯光缆交接箱，960芯光缆交接箱，1152芯光缆交接箱，1200芯光缆交接箱，1440芯光缆交接箱、销售热线：13505842953、QQ：1365155763 – 2323457929、

功能要求：

1. 光缆固定与保护功能

应具有光缆接入，固定和保护装置。该装置将光缆引入并固定在机架上，保护光缆入缆中纤芯不受损伤。光缆金属部分与机器绝缘，固定后的光缆金属护套及加强芯应可靠连接高压防护接地装置。

2. 光缆终接功能

应具有光纤终接装置，该装置便于光缆纤芯及尾纤接续操作、施工、安装和维护。能固定和保护接头部位平直而不位移，避免外力影响，保证盘绕光缆纤芯、尾纤不受损伤。

3. 调线功能

通过光纤跳线连接器接头。能迅速方便地调度光缆中的纤芯序号及改变光传输系统的路序。

4. 光缆纤芯和尾纤的保护功能

光缆开剥后纤芯有保护装置并固定后引入光纤终接装置。

使用条件：

工作温度：-40°C∽+60°C

相对湿度：≤95%（+40°C时）

大气压力：70∽106kpa

贮运温度：-40°C∽+60°C

防潮防雨防尘防盗符合YD/T988-1998标准

主要技术参数：

插入损耗：1.31,1.55um LD光源。单模≤0.18dB多模≤0.30dB

回波损耗：1.31,1.55um LD光源。单模PC≥45dB UPC≥50dB APC≥60dB

绝缘电阻：≥2×104MΩ

耐电压：3KVDC/1min不击穿，无飞弧

箱体各表面能承受与表面垂直的压力大于980N，箱门打开后，在外端应能承受的垂直压力大于200N

主要特点：

1、用于光纤接入网(电信网、移动网、联通网）三网主干光缆与FTTH小区配线光缆节点处的接口设备，可以实现大容量光纤的熔接、终端存储以及调度等功能。该产品的应用，减少了三网的重复线路建设，精简线路，美化环境。

2、箱体采用SMC材料制造，抗腐蚀耐老化，使用寿命超过20年。

3、壳体门框四周采用凹槽结构，硅橡胶密封，密封性能达到GB4208--1993中IP 级要求。

4、箱体内部夹以隔热材料，能有效防止箱内凝露的产生。

5、采用12芯熔配一体化模块，大幅度利用有效空间，大容量为864芯。

6、卡接式安装FC、SC适配器。

7、前后设通道，可方便跳线灵活跳接

8、12芯熔配一体化模块可抽出至箱外，全面正面操作。

9、有可靠的光缆固定、开剥和接地装置。

10、各部件位置和按排，确保光缆在任何位置时弯曲半径大于40MM。

11、光缆进壳体接口处，突破传统方式防水接头处理光缆密封问题

【臻和通信产品】OMDF光纤总配线架、三网合一光总配线架、ODF光纤配线柜（架）、三网合一配线柜（架）、三网合一光缆交接箱、四网融合光缆交接箱、免跳纤光交箱、不锈钢光交箱、三网合一分纤箱、四网合一楼道箱、光缆分光箱、光纤分纤箱、光分路器箱、光纤配线箱、光纤楼道箱、ONU综合配线箱、ODF单元箱、综合配线柜、户外机柜、监控箱、DDF数字配线架、音频配线架、光缆终端盒、光缆接头盒、网络机柜、光纤快速连接器、光纤冷接子、束状尾纤、光纤桌面盒、光纤信息面板、熔接盘、一体化托盘、皮线光缆开剥器等光纤网络产品……【臻和通信产品售后服务承诺书】

为创造，提高企业度，树立企业形象，我公司本着“ 一切追求高质量，用户满意为宗旨 ”的精神，以“ 优惠的价格、周到的服务、可靠的产品质量 ”的原则向您郑重承诺：

产品质量承诺：

产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。

对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

产品价格承诺：

为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质产品。

在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以优惠的价格提供给贵方。

交货期承诺：

产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。

售后服务承诺：

服务宗旨：快速、果断、准确、周到、服务目标：服务质量赢得用户满意