

阜新DN500mm金属软管网套式不锈钢

产品名称	阜新DN500mm金属软管网套式不锈钢
公司名称	上海淞江减震器集团南通有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:上海淞江
公司地址	上海市嘉定区曹胜路699号
联系电话	13166299995

产品详情

阜新DN500mm金属软管/网套式不锈钢波纹管 信息编辑：上海淞江集团李金星 本篇文章内容与图片只作为参考，可能会出现标题与图片不对应的情况，如需详细了解我们产品信息，请联系我们工作人员 大口径金属软管是一种高品质的柔性连接管道，是由极薄壁的、无缝或纵缝，经过高精度塑性变形加工成形的。该结构密封性能良好，但加工难度大，密封面容易碰伤。在需要快卸的特殊场合，可以将固紧螺栓通过的孔划开，制成快卸式法兰盘。具有良好的柔软性、抗疲劳性、耐高低温、耐腐蚀性等诸多优点。广泛应用于石油化工、钢铁冶金、橡胶、机械、电力等行业，下面为我公司真实性金属软管工艺介绍敬请阅读。

金属软管具有良好的柔韧性，抗拉伸；防水耐腐蚀、耐高温等优秀特性，是生活和工业中不可或缺的五金部件。通用金属软管直径规格从3mm-150mm，小口径金属软管直径为3mm~25mm，用于光学传感线路，工业传感线路保护。金属软管的结构为不锈钢制波纹管外编一层或多层钢丝或者不锈钢网套，两端配有接头。金属软管的规格有很多从DN10mm到DN800mm，压力值从0.25MPa到6.0MPa。不锈钢金属软管亦称金属软管、不锈钢软连接、金属软连接。不锈钢软连接/金属软管具有良好的可挠性及耐温、耐压、耐腐蚀性能。该金属软管适用于蒸汽、水、油类及各种工业气体、药品等介质输送。不锈钢软连接对管道系统的运动，热膨胀吸收、振动吸收起着重要的作用。金属软管/不锈钢软连接型号长度及连接方式根据用户要求。金属软管相关：风机盘管做为中央空调的末端设备，其质量的好坏决定了室内的空调效果。同时，其清洗问题也直接影响着中央空调的使用效果。大气中的灰尘微粒很多，在长期的抽、回风作用下，风机的铝翅片积满了灰尘污垢，此时一方面影响了冷冻水与热空气的热交换使空气温度下降受影响；另一方面还影响了经热交换后有所降温的冷空气的送出，造成开了空调而房间仍然不冷的现象。因为中央空调主机经过制冷后把7度的水送进风机盘管，在风机盘管内进行交换后成为15--16度的冷风，这样使房间温度降低的。所以，中央空调在使用了一段时间后，就必须对风机铝翅片进行清洗以解决上述弊端。