

# ILEN-C0885L恒温器温控自动加热设备

产品名称	ILEN-C0885L恒温器温控自动加热设备
公司名称	中山市万从科技有限公司
价格	866.00/台
规格参数	电源规格:DC24V 功耗:8W 安装方式:嵌入式螺丝卡扣安装
公司地址	中山火炬开发区中心城区港义路创意产业园区3号商务楼附楼16楼1609卡（注册地址）
联系电话	13631166306

## 产品详情

### 一、产品简介

升级版IL系列微电脑智能控制器是一种通用型环境控制器，集采集、显示、控制、记录、通信于一体，采用32位进口ARM处理芯片，系统设有过压、过流、防雷击等保护电路，具有测量精准、性能稳定、使用寿命长、响应速度快等特点。

升级版IL系列微电脑智能控制器通过高精度探头采集环境中各项参数，经过控制器的逻辑运算，自动控制升温、降温、加湿、除湿、通风等设备，从而使环境保持在一种恒定的状态，当环境异常，及时报警，适用于农业生产（大棚温室、畜牧养殖、食用菇房、自动灌溉、花卉培育），暖通系统（冷库冷藏、档案馆、博物馆、通讯机房等）、科学实验、工业过程（厂矿、车间）控制等领域。

### 二、功能示意图

### 三、产品参数

输入接口	温度采集	路数	2路（可扩展至8路）
		输入类型	RS485温度模块
		测量范围	-40 ~125
		测量精度	0.1（误差小于1）
		采样速率	1秒
	模拟量输入	路数	8路
	（客户可指定）	传感器类型	电压/电流传感器（可指定氨气/CO2/炉温等）

		测量范围	DC0-10V/DC4-20Ma
		测量精度	电压0.1V，电流0.1Ma
		采样速率	1秒
	炉温采集	K型	1路（0~800，功能选配）
		NTC热电阻	1路（0~250）
	开关量输入	路数	5路
		信号	开关触点信号
输出接口	开关量输出	输出路数	6路、8路、12路可选
		输出种类	继电器常开输出
		输出容量	AC 250V/5A;DC 30V/5A
		输出信号	继电器常开输出
报警	报警输出	报警方式	蜂鸣器报警
		报警精度	0.1 带回差
历史数据	记录时间间隔		10分钟
	查询天数		30天
电源参数	电源规格		DC24V
	功耗		8W
工作环境	操作环境温度		-20 ~ 80
	操作环境湿度		5 ~ 95%RH，不凝露，无腐蚀性气体
其他参数	尺寸		163X102X75mm
	外壳材质		ABS工程塑料
	安装方式		嵌入式螺丝卡扣安装

#### 四、产品尺寸

产品尺寸为163×102×75mm（长×宽×高），开孔尺寸为157×93mm，安装深度为70mm。

#### 五、选型

1、IL系列智能控制器输出有6路继电器、8路继电器、12路继电器可选，标配配送2个RS485温度模块；