

被动柔性防护网

产品名称	被动柔性防护网
公司名称	安平县智欧丝网制品有限公司
价格	70.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:rxi-150 产地:河北安平
公司地址	河北省衡水市安平县前铺村283号
联系电话	0318-8556666

产品详情

被动防护网，欢迎联系邢经理，18031882082（微信同号）24小时在线QQ：3254419512，建泰丝网生产的被动边坡防护网保证100%的正品国标。价格合理，并且有专业的施工团队，贴心服务，让您安装无忧！

被动防护网是保证边坡安全的一道保护网，边坡防护网在高速公路防护、矿山、堤坡所显示的作用越来越大。很多地方都安装了边坡防护网，高速公路、铁路两侧经常看见边坡防护网。可见边坡防护网的是保证自然环境、生命财产不可或缺的安全网。安装边坡防护网是具有挑战性的工作，特别是在高山、陡峭山坡上安装，难度非常大。

义乌市赤岸镇晓丰村北东侧山体崩塌应急排险工程是由我公司完成的被动防护网的施工。

安装边坡防护网前要清理山坡上的碎石、杂物等，清理工作非常重要，可以有效的保证工作的顺利进展。

对于山体比较怪异的我们需要进行削坡。削坡的目的不仅利于边坡防护网的安装，而且能够很大程度上保证边坡防护网的牢固程度。

安装边坡防护网锚杆是必不可少的。锚杆的安装步骤选择根基比较牢固的地方钻孔，空的深度根据工程需要来定，一般根据猫版的尺寸来定，比锚杆的长度长出8mm左右，孔的直径不小于45毫米，空的大小直接决定了锚杆的牢固程度。

被动防护网，钻后孔后需要安装锚杆并注浆，一般采用好的水泥与沙石，沙子与实惠的比例在1:1.1左右。

接下来我们需要安装支撑绳，将支撑绳固定在锚杆上拉近，保证支撑绳拉力不宜太大、也不易太小。这完全需要经验来控制。

支撑绳安装完毕后，接下来就是最后一道程序了 -
挂网。将每张柔性防护网铺设好，并用缝合绳进行缝合。