

铁路防爬倒刺A安平铁路防爬倒刺A铁路防爬倒刺厂

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 铁路防爬倒刺A安平铁路防爬倒刺A铁路防爬倒刺厂 |
| 公司名称 | 安平县柄源丝网制造有限公司 |
| 价格 | 3500.00/吨 |
| 规格参数 | 规格:8kg 表面处理:镀锌 厂家电话:18812182288 |
| 公司地址 | 安平县工业园区 |
| 联系电话 | 0318-8095566 18812182288 |

产品详情

铁路防爬倒刺A安平铁路防爬倒刺A铁路防爬倒刺厂

铁路防爬倒刺采用刀片刺绳绕圈后相临两圈每隔120°用刺丝连接卡固定，张开后形成蛇腹网状，闭合后刀片刺绳圈径为50cm，张开后每交叉圈安装间距20cm，直径不小于45cm。

铁路防爬倒刺的下缘距离钢筋混凝土防护栅栏上缘的垂直距离为0.05m。

阶梯支架与立柱支架相应采用材料一致，只是高度为1005mm，普通立柱支架为730mm，一般3m间距中间按一处加密支架以增牢坚固性。

铁路防爬倒刺的下缘距离钢筋混凝土防护栅栏上缘的垂直距离为0.05m。

阶梯支架与立柱支架相应采用材料一致，只是高度为1005mm，普通立柱支架为730mm，一般3m间距中间按一处加密支架以增牢坚固性。

铁路防爬倒刺采用刀片刺绳绕圈后相临两圈每隔120°用刺丝连接卡固定，张开后形成蛇腹网状，闭合后刀片刺绳圈径为50cm，张开后每交叉圈安装间距20cm，直径不小于45cm。