

国标聚氨酯保温管厂家

产品名称	国标聚氨酯保温管厂家
公司名称	沧州市胜源管道有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	沧州经济开发区东海路20号
联系电话	17803075777

产品详情

黑夹克保温管管材包括螺旋钢管，直缝钢管和无缝钢管。外层为黑色聚乙烯材料的叫做黑夹克保温管。用高压发泡机在钢管与外护层之间形成的空腔中一次性注入硬质聚氨酯泡沫塑料原液而成，再用聚乙烯进行钢管表面的处理，形成最外层的保护层。聚乙烯外壳直埋保温管高密度聚乙烯保温管直埋式预制保温管由输送介质的钢管、聚氨酯硬质泡沫保温层和高密度聚乙烯外套管紧密结合而成，直埋保温管主要用于城镇集中供热管网，石油输送管线，高寒地区输水管线及产区工业管道工程。由于聚氨酯硬质泡沫保温层紧密地粘结在钢管外皮，隔绝了空气和水的渗入，能起到良好的防腐作用。同时它的发泡孔都是闭合的，吸水性很小。高密度聚乙烯外壳、玻璃钢外壳均具有良好的防腐、绝缘和机械性能。

黑夹克保温管敷设方式有直埋、架空、地沟三种方式。我厂在长期管件的聚氨酯保温、绝热施工中积累了大量丰富经验，其质量达到了国家及国际标准，深受广大客户的信任和好评。

黑夹克保温管是由优质的硅藻土、钙质材料、增强纤维经过高温蒸压烘干制成，其物理性能稳定，具有强度高防火憎水轻质等优点，是电力、化工、石油、等行业的理想材料之一。由于型号和材质不一样，黑夹克保温管价格也会有所不同。通过使用天正微孔硅酸钙板作为隔热保温材料而达到的能源节省，可简单有效的全面减低热能，供热供电等所需的能源生产，是降低全社会温室气体排放的一种直接和低成本减排手段。

黑夹克保温管管材包括螺旋钢管，直缝钢管和无缝钢管。外层为黑色聚乙烯材料的叫做黑夹克保温管。用高压发泡机在钢管与外护层之间形成的空腔中一次性注入硬质聚氨酯泡沫塑料原液而成，再用聚乙烯进行钢管表面的处理，形成最外层的保护层。

黑夹克直埋保温管优点具有热损失少抗压性能强、防水防腐性能好等优点。使用寿命一般在40-50年左右。它与传统的地沟敷设管道相比，具有保温性能好、施工安装简便占地面积少、工程造价低、施工周期短等优点，特别是在节能方面，以目前情况而言，是任何保温管道难以比拟的，据天津市节能技术服务中心测试报告指出：在直埋深度约为一米的管道里，每100米降温为0.1℃，每100米长的热损失率为2.07%，一般情况下一公里保温管道中，每年可节约省标准煤10.4吨。聚氨酯保温直埋管在国外一些发达国家已成为一项比较成熟的先进技术。近十几年，我国供热工程技术人员通过消化、吸收这项先进技术，正推动着国内管网敷设技术向更高的层次发展在国外一些发达国家已成为一项比较成熟的先进技术。近十几年，我国供热工程技术人员通过消化、吸收这项先进技术，正推动着国内管网敷设技术向更高的层次发展。十几年来的实践成果充分证明了聚氨酯保温直埋管敷设方式与传统的地沟及架空敷设相比，具有诸多优点。直埋式保温管是由输送介质的钢管，高密度聚乙烯外套管，以及钢管和外套管之间的硬质聚氨酯泡沫保温层紧密结合而成。

