

德国西门子变频器代理商

产品名称	德国西门子变频器代理商
公司名称	上海邑斯自动化科技有限公司
价格	88.00/台
规格参数	1:2 1:2 1:2
公司地址	上海市松江区乐都西路959弄42号乐都新界大厦
联系电话	17774382499

产品详情

德国西门子变频器代理商 德国西门子变频器代理商

西门子变频器G120的智能操作面板IOP适合各种类型的用户使用，不论是新手还是专家都可以使用。智能操作面板中集成了多种应用向导，使得变频器的调试工作变得轻松简单；

2. 西门子变频器G120的智能操作面板IOP使得用户在调试过程中无需参考任何操作手册，因为各项参数的名称和解释以及帮助信息都可以通过文本的方式显示出来，并为用户提供了参数过滤功能；
3. 西门子变频器G120的智能操作面板IOP具有导航功能，用户在调试风机，水泵等负载时，可以充分利用应用向导提供的交互式向导功能，有利于用户进行简单快速的调试；
4. 西门子变频器G120的智能操作面板IOP具有非常友好的故障诊断功能，所有的故障和报警都可以通过详细的文本进行显示，用户可以通过INFO键得到文本帮助；
5. 西门子变频器G120的智能操作面板IOP支持多台相同变频器的调试，用户在调试过程中，变频器的参数可以拷贝到IOP中，并且在需要的时候下载到其他西门子变频器中。

西门子变频器G120系列功能强大，操作简单，扩展性强，具有多种参数可供用户进行设定。通过合理的设定相关参数，西门子变频器G120和它的负载可以在正常的工作状态下运行，用户也可以通过智能操作面板来监视它的工作过程，并设定参数，进行快速调试。

6SL3210-1PE24-5UL0SINAMICS G120 功率模块 PM240-2 未过滤 带集成式制动斩波器 380-480V+10/-20% 三相交流 47-63Hz 重过载功率：18.5kW 当 200% 3S，150% 57S，100% 240S；环境温度 -20 至 +50 ° C(HO);功率 轻过载：22kW 当 150% 3S，110% 57S，100% 240S；环境温度 -20 至 +40 ° C(LO) 472x 200x 237 (高x宽x深),FSD 防护等级 IP20 不带控制单元和 操作单元 批准从 CU 固件- 版本 V4.7 HF8

6SL3210-1PE26-0AL0SINAMICS G120 功率模块 PM240-2 带集成式 A 类滤波器 带集成式制动斩波器
380-480V+10/-20% 三相交流 47-63Hz 重过载功率：22kW 当 200% 3S，150% 57S，100% 240S；环境温度
-20 至 +50 ° C(HO);功率 轻过载：30kW 当 150% 3S，110% 57S，100% 240S；环境温度 -20 至 +40 ° C(LO)
472x 200x 237 (高x宽x深),FSD 防护等级 IP20 不带控制单元和 操作单元 批准从 CU 固件- 版本 V4.7 HF8

6SL3210-1PE26-0UL0SINAMICS G120 功率模块 PM240-2 未过滤 带集成式制动斩波器 380-480V+10/-20%
三相交流 47-63Hz 重过载功率：22kW 当 200% 3S，150% 57S，100% 240S；环境温度 -20 至
+50 ° C(HO);功率 轻过载：30kW 当 150% 3S，110% 57S，100% 240S；环境温度 -20 至 +40 ° C(LO) 472x
200x 237 (高x宽x深),FSD 防护等级 IP20 不带控制单元和 操作单元 批准从 CU 固件- 版本 V4.7 HF8

6SL3210-1PE27-5AL0SINAMICS G120 功率模块 PM240-2 带集成式 A 类滤波器 带集成式制动斩波器
380-480V+10/-20% 三相交流 47-63Hz 重过载功率：30kW 当 200% 3S，150% 57S，100% 240S；环境温度
-20 至 +50 ° C(HO);功率 轻过载：37kW 当 150% 3S，110% 57S，100% 240S；环境温度 -20 至 +40 ° C(LO)
472x 200x 237 (高x宽x深),FSD 防护等级 IP20 不带控制单元和 操作单元 批准从 CU 固件- 版本 V4.7 HF8

6SL3210-1PE27-5UL0SINAMICS G120 功率模块 PM240-2 未过滤 带集成式制动斩波器 380-480V+10/-20%
三相交流 47-63Hz 重过载功率：30kW 当 200% 3S，150% 57S，100% 240S；环境温度 -20 至
+50 ° C(HO);功率 轻过载：37kW 当 150% 3S，110% 57S，100% 240S；环境温度 -20 至 +40 ° C(LO) 472x
200x 237 (高x宽x深),FSD 防护等级 IP20 不带控制单元和 操作单元 批准从 CU 固件- 版本 V4.7 HF8

6SL3210-1PE28-8AL0SINAMICS G120 功率模块 PM240-2 带集成式 A 类滤波器 带集成式制动斩波器
380-480V+10/-20% 三相交流 47-63Hz 重过载功率：37kW 当 200% 3S，150% 57S，100% 240S；环境温度
-20 至 +50 ° C(HO);功率 轻过载：45kW 当 150% 3S，110% 57S，100% 240S；环境温度 -20 至 +40 ° C(LO)
551x 275x 237 (高x宽x深),FSE 防护等级 IP20 不带控制单元和 操作单元 批准从 CU 固件- 版本 V4.7 HF8

德国西门子变频器代理商 德国西门子变频器代理商