

华为ETP4830-A1电源48V30A模块

产品名称	华为ETP4830-A1电源48V30A模块
公司名称	北京左克科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:华为 型号:ETP4830 规格:华为ETP4830-A1
公司地址	北京市海淀区朱房路16号院1号楼(配套公建)四层442室
联系电话	010-86220150 15311731988 15311731988

产品详情

华为ETP4830-A1电源48V30A模块

产品特点：

85 ~ 300VAC超宽交流电压输入范围

高效整流模块效率96%以上，节能减排

完善的模块休眠功能，进一步提高系统效率

整流模块工作温度范围达-40 ~ +75

支持热插拔技术，安装维护便利

智能化蓄电池管理和电池保护，延长电池使用寿命

支持站点环境监控，可通过干接点、串口或网络接口实现远程管理

标准安装结构设计，通用性强

电源结构紧凑，节省空间，节省安装成本

华为ETP4830-A1技术参数表

华为ETP4830系统参数

尺寸

482.6mm (宽) × 330mm (深) × 9U (高)

重量

30kg (不含整流模块)

散热方式

自然散热

安装方式

19英寸机架或者嵌入式机柜安装

走线方式

前进线，前出线

维护方式

前操作，前维护，支持模块级更换

防护等级

IP20

交流配电

输入模式

220/380V AC三相，兼容220V AC单相

输入电压

220VAC/110VAC

交流输入

2 × 63A/3P

输入频率

45~66Hz，额定值：50Hz/60Hz

防雷

20kA/40kA，8/20 μs

直流配电

输出电压

42~58V DC , 额定值 : 53.5V DC

最大功率

18kW

电池支路

4 × 125A/1P

负载支路

BLVD空开 : 1*63A/1P , 1*63A/1P , 1*63A/1P , 1*32A/1P , 2*16A/1P

LLVD空开 : 1*125A/1P , 1*125A/1P , 1*125A/1P

直流防雷 : 10kA/20kA

环境

运行环境温度

-40 ~+70

存储温度

-40 ~+70

运行环境湿度

5%~95% (无凝露)

海拔

0~4000m