

工业液体输送泵 农田灌溉泵 水处理泵

产品名称	工业液体输送泵 农田灌溉泵 水处理泵
公司名称	浙江扬子江泵业有限公司
价格	3500.00/个
规格参数	
公司地址	温州永嘉县瓯北镇浦西工业区
联系电话	0577-67980815 13587731506

产品详情

ZS型不锈钢卧式单级离心泵产品概述

ZS型不锈钢[卧式单级离心泵](#)

采用不锈钢板冲压胀型

焊接等先进工艺制成，是国内首创的新一代[离心泵](#)

，可替代传统的IS泵和一般的[耐腐蚀泵](#)

。其具有外形美观、结构轻巧、高效节能、经久耐用和耐轻腐蚀、低噪音等特点。

ZS型不锈钢卧式单级离心泵产品应用

ZS型不锈钢[卧式单级离心泵](#)

是一种适应范围较广的多功能产品，可以输送各种包括水或工业液体在内的不同介质，适用于不同温度、流量和压力范围。其典型应用主要包括以下方面：

供水：水厂过滤、输送及分区送水和主管增压；

工业增压：流程水系统、清洗系统；

工业液体输送：锅炉给水、冷凝系统、冷却和空调系统、机床配套、酸碱输送；

水处理：蒸馏系统或分离器、游泳池等；

农田灌溉、石油化工、医药卫生等。

ZS型不锈钢卧式单级离心泵安装条件

ZS型不锈钢[卧式单级离心泵](#)为泵轴直联型联结，由泵、泵轴和标准电机组成：

- 1) 泵应安装在通风且防冰冻的地方；
- 2) 泵的安装要保证在使用时泵不受系统管路的张力影响；
- 3) 如果泵安装在户外，必须配置合适的外罩以防止电气元件进水或凝露；
- 4) 为了方便于检查和维修，在机组的周围应必须留有足够的空间；
- 5) 电气接线装置应保证泵不受缺相、电压不稳、漏电和过载的损害；
- 6) 泵应水平安装在基座上，水平方向为泵的吸入口，垂直方向为泵的排出口。

ZS型不锈钢卧式单级离心泵运行条件

清洁、稀薄、非易燃易爆并不含有固体颗粒和纤维的液体；

温度在-20 至+100 之间的液体；

环境温度最高+40 ；

最高海拔1000米；

系统最高压力10bar。