

供输送清水泵，供输送物理化学性质泵 节能泵

产品名称	供输送清水泵，供输送物理化学性质泵 节能泵
公司名称	浙江扬子江泵业有限公司
价格	3000.00/个
规格参数	
公司地址	温州永嘉县瓯北镇浦西工业区
联系电话	0577-67980815 13587731506

产品详情

IS型单级清水离心泵应用范围

IS型单级清水离心泵是全国联合设计的节能泵，它是BA型、B型及其他单级清水离心泵的更新型。优点有：全系列水力性能布局合理，用户选择范围宽，检修方便；效率和吸程达到国际平均先进水平。IS型单级清水离心泵适用于工业和城市给水、排水，也可用于农业排灌及供输送清水或物理化学性质类似于清水的其他液体之用，温度不高80 。

IS型单级清水离心泵产品特点

- 1、IS型单级清水离心泵系根据国际标准ISO2858所规定的性能和尺寸设计的，主要由泵体、泵盖、叶轮、轴、密封环、轴套及悬架轴承不见等组成。
- 2、IS型单级清水离心泵的泵体和泵盖部分，是从叶轮背面处剖分的，即通常所说的后开门结构形式。其优点是检修方便，检修时不动泵体，吸入管路，排出管路和电动机，只需拆下加长联轴器的中间联接件，即可退出转子部分进行检修。
- 3、IS型单级清水离心泵的壳体（即泵体和泵盖）构成水泵的工作室。叶轮、轴和滚动轴承等为泵的转子。悬架轴承部件支撑着泵的转子部分，滚动轴承受泵的径向力和轴向力。
- 4、IS型单级清水离心泵为了平衡泵的轴向力，大多数泵的叶轮前、后均设有密封环，并在叶轮后盖板上设有平衡孔，由于有些泵轴向力不大，叶轮背面未设密封环和平衡孔。

5、IS型单级清水离心泵的轴向密封环是由填料压盖，填料环和填料等组成，以防止进气或大量漏水。泵的叶轮如有平衡，则装有软填料的空腔与叶轮吸入口相通，如叶轮入口处液体处于真空状态，则很容易沿着轴套表面进气，故在填料腔内装有填料环通过泵盖上的小孔，将清水离心泵室内压力水引至填料环进行密封。泵的叶轮如没有平衡孔，由于叶轮背面液体压力大于大气压，因而不存在漏气问题，故可不装填料环。

6、单级清水离心泵为避免轴磨损，在轴通过填料腔的部位装有轴套保护。轴套与轴之间准有O型密封圈，以防止沿着配合表面进气或漏水。

7、单级清水离心泵的传动方式是通过加长弹性联轴器与电动机联接的，泵的旋转方向，从驱动端看，为顺时针方向旋转。

IS型单级清水离心泵型号意义

例如：IS80-65-160A

IS型单级清水离心泵

80-吸入口直径（mm）

65-排出口直径（mm）

160-叶轮名义直径（mm）

IS型单级离心泵结构说明

IS型单级离心泵符合国家标准GB5662-85等效采用 - - 国际标准ISO2858所规定的标记性能和尺寸。主要由泵体、泵盖、叶轮、轴、密封环、轴套及悬架轴承部件等所组成。IS型单级离心泵的壳体（即泵体和泵盖）构成泵的工作室。扬子江泵业叶轮、轴、和滚动轴承等为泵的转子。悬架轴承部件支承着泵的转子部件，滚动轴承承受泵的径向力和轴向力。为了平衡泵的轴向力，大多数泵的叶轮前、后均没有密封环，并在叶轮后盖板上设有平衡孔。清水离心泵的轴向密封为软填料密封和机械密封及橡胶油封三种形式。清水离心泵的转动方式是通过弹性联轴器与电动机联结的，从驱动端看，泵为顺时针方向旋转。