

供水系统泵 农业用泵 水处理泵

产品名称	供水系统泵 农业用泵 水处理泵
公司名称	浙江扬子江泵业有限公司
价格	3500.00/个
规格参数	
公司地址	温州永嘉县瓯北镇浦西工业区
联系电话	0577-67980815 13587731506

产品详情

产品概述

GDLW (GDLF) 系列不锈钢多级离心泵，是本厂集汽车工业的冷拉挤压技术与凸焊技术之工艺为一体，综合现代化水泵行业之精髓，设计制造出具有高扬程、高效率、低噪音，耐轻度腐蚀及结构紧凑，占地小，重量轻，使用寿命长等特点的新型系列立式泵，该泵全系列分有8种规格，本泵参照执行JB/T6435.1-6435.2-92标准设计。

产品特点

该泵流量最大可达80m³/h，出口压力最大可达2.4MPa，温度-20 ~ +150℃，而且维修简单，中间腔体能被整体替换。启动方便，通过旁路阀排气，水力设计独特，有多种连接方式，如椭圆形法兰和DIN标准法兰，及PJE和卡框连接和焊接等。

产品用途

供水系统：水厂的过滤和输送，水厂分区供水，主管增压、高层建筑增压、宾馆增压

工业：工业用水增压、流程水系统、清洗系统、高压清洗系统、车辆清洗、消防系统

农业：农田灌溉、土地灌溉、园林喷溉、滴溉

石油化工业：原油输送、机油、其他软化水等

水处理：

高压过滤系统、反渗透系统、电解、除盐系统、蒸馏系统、分离器、游泳池清洗、除盐游泳池水

其他输送：油和酒精、酸液、碱液、花生油、液压油、橄榄油、含油的水

饮料食品业：饮料食品业、酒、饮料、菜子油、玉米油、苹果油、柠檬酸等

型号意义

例如：40GDLW (GDF) 6-8 × 10

40-进出口通径 (40mm)

GDLW (GDLF) -轻型多级泵

6-设计流量 (m³/h)

8-设计单级扬程 (8m)

10-级数 (10级)

性能参数

序号	型号	进出口径	流量(m ³ /h)	扬程 (m)	转速(r/min)	效率(%)	电机功率(汽蚀余量 KW)	重量(kg)
1	25GDL2-1 2 × 3	25	2	36	30	2900	1.1 1.7	58
2	25GDL2-1 2 × 4			48			1.1	62
3	25GDL2-1 2 × 5			60			1.5	68
4	25GDL2-1 2 × 6			72			1.5	72
5	25GDL2-1 2 × 7			84			2.2	78
6	25GDL2-1 2 × 8			96			2.2	82

7	25GDL2-1 2 × 9	108	2.2	86
8	25GDL2-1 2 × 10	120	3.0	98
9	25GDL2-1 2 × 11	132	3.0	102
10	25GDL2-1 2 × 12	144	3.0	106