

16MnDG无缝管16Mn无缝管大口径无缝钢管

产品名称	16MnDG无缝管16Mn无缝管大口径无缝钢管
公司名称	山东鼎鸿钢铁有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	聊城开发区大东钢管市场嫩江路
联系电话	0635-8884864 18865123599

产品详情

以下由山东鼎鸿钢铁提供：

20#无缝钢管为低碳钢管，碳钢一般分为低碳钢、中碳钢和高碳钢三种，其中45#钢为中碳钢，低于45#即为低碳钢，高于45#即为高碳钢，无缝钢管如没有特殊要求，一般均采用20#无缝钢管

20#无缝钢管材质为20#钢，强度比15#稍高，很少淬火，无回火脆性。冷变形塑性高、一般供弯曲、压延、弯边和锤拱等加工，

20#无缝钢管

20#无缝钢管

电弧焊和接触焊的焊接性能好，气焊时厚度小，外形要求严格或形状复杂的制件上易发生裂纹。切削加工性冷拔或正火状态较退火状态好、一般用于制造受力不大而韧性要求高的工件。

20#无缝钢管的材料为:优质碳素结构钢

牌号:20#

标准:GB8162-2008 GB/T8163-2008 GB3087-2008

热处理规范:正火,910 ,空冷。金相组织:铁素体+珠光体。

交货状态:以不热处理或热处理(退火、正火或高温回火)状态交货。要求热处理状态交货的应在合同中注明,未注明者按不热处理交货。

热轧(挤压无缝钢管):圆管坯 加热 穿孔 三辊斜轧、连轧或挤压 脱管 定径(或减径) 冷却 坯管 矫直 质检壁厚 水压试验(或探伤) 标记 入库。

冷拔(轧)无缝钢管:圆圆管坯 加热 穿孔 打头 退火 酸洗 涂油(镀铜) 多道次冷拔(冷轧) 坯管 热处理 矫直 质检壁厚 水压试验(探伤) 标记 入库。