

盐田区监控安装

产品名称	盐田区监控安装
公司名称	深圳市鼎焯物联科技有限公司
价格	.00/56
规格参数	富强安防567:567576 DFGDFG456:FGHFHG4563456 SADFASDF23525:M,H,M6456456
公司地址	深圳市宝安区新安街道办新城大道北路综合楼一栋2-6楼401（办公场所）
联系电话	0755-29182662 15915358518

产品详情

监 欢
控 迎
安 咨
装 手 159 1535 8518 微信 询
修 机 186 8042 8088 同号 价
维 格
控 优
监 惠

专业智能功能

· 采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的人脸图像。极大的提升了目标人脸的检出率。
· 支持人脸抓拍功能，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图
· 支持人脸跟踪及评分，多帧识别，自动筛选输出最优人脸，并减少重复抓拍
· 抓图分辨率（1920*1080/1280*720）及质量（最好/较好/一般）可选，适应网传
· 支

持背景大图图片字符叠加功能，支持设备编号、抓拍时间、监测点信息·支持人脸瞳距20像素以上的人脸检测·支持抓拍次数（1-10次）可设·支持人脸曝光功能·宽动态范围达120dB，室内逆光环境下监控·设备内置高效白光阵列灯，低功耗，夜间能正常进行人脸抓拍·设备内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳

通用功能

· Smart录像：支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放· Smart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术,支持smart265编码· 最高分辨率可达200万像素（1920 × 1080），并在此分辨率下可输出30fps实时图像，图像更流畅· 支持透雾、电子防抖· 支持ONVIF(profile S/profile G)、ISAPI、GB/T28181和E家协议接入· 支持五码流技术，双路高清，支持同时20路取流· 支持标准的128G Micro SD/SDHC/SDXC卡存储· 支持10M/100M/1000M自适应网口· 支持1对音频输入/输出(-S支持)· 支持2对报警输入/输出(-S支持)· 支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤

应用场景适用于火车站、汽车站、地铁进出口，小区、超市、银行出入口，宾馆、关键道路、通道进出口等。订货型号

DS-2CD7A27FWD/F-LZ、DS-2CD7A27FWD/F-LZS

DS-2CD7A27FWD/F-LZ(S)

型号	型号DS-2CD7A27FWD/F-LZ(S)名称200万1/1.8" C
摄像机	MOS智能人脸日夜型筒型网络摄像机 镜头8-32mm F1.4, 水平视场角 42.2° ~13.5° 传 感器类型1/1.8" Progressive Scan CMOS 快门1/2 5秒至1/100, 000秒日夜转换模式ICR红外滤片式宽动 态范围超宽动态范围达120dB，室内逆光环境下监控 数字降噪3D 数字降噪最低照度彩色:0.0002 Lux @(F1.2,AGC ON)；黑白:0.0001Lux @(F1.2,AGC ON)，0 Lux with IR
压缩标准	视频压缩标准32 Kbps~16Mbps视频压缩标准H.265 / H.264 / MJPEG H.265编码类型Main Profil eH.264编码类型BaseLine Profile / Main Profile / High Profile音频压缩标准G.711u/G.711a/G.722.1/ G.726/MP2L2/AAC/PCM音频压缩码率64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1) / 16Kbps(G.726) / 32-160 Kbps(MP2L2)/ 16-64Kbps(AAC)
图像	图像增强背光补偿、强光抑制、透雾、电子防抖、3 D降噪区域裁剪支持最大图像尺寸1920 × 1080帧 率50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 720)60Hz: 30fps (1920 × 1080,1280 × 720)第三码流分 辨率与帧率独立于主码流设置，最高支持：50Hz：2 5fps(1920 × 1080)；60Hz：30fps(1920 × 1080) 图像设置饱和度、亮度、对比度、锐度通过客户端 或者浏览器可调感兴趣区域ROI支持三码流分别设置 4个固定区域、全画面动态人脸跟踪图片叠加支持B

专业智能	<p>MP 24位图像叠加，可选择区域 人脸抓拍支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图。抓图分辨率分辨率：1920*1080/1280*720可选背景大图图片字符叠加功能支持设备编号、抓拍时间、监测点信息抓拍次数支持抓拍次数（1-10次）可设人脸曝光支持智能补光设备内置高效白光阵列灯，可定时开启</p>
网络功能	<p>接口协议ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),CGI,ISAPI,GB28181,Ehome智能报警移动侦测、遮挡报警、网线断、IP地址冲突、存储器满、存储器错、非法访问通用功能一键恢复,防闪烁,五码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印技术,IP地址过滤支持协议TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour存储功能支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储，NAS(NFS、SMB/CIFS均支持)</p>
接口及功能	<p>音频接口1对音频输入(Line in)/输出接口通讯接口1个RJ45 10M / 100M / 1000M自适应以太网口,1个RS-485接口报警接口2对报警输入/输出接口(报警输出最大支持DC24V 1A或AC110V 500mA)视频输入接口1Vp-p Composite Output(75 /CVBS)</p>
音频 一般规范	<p>环境噪声过滤支持音频采样率最大48KHz 电源接口类型两芯电源接口最远白光距离最远达30米。工作温度和湿度-30 ~60 ,湿度小于95%(无凝结)电源供应DC12V ± 20% / PoE(802.3at)功耗DC 12V : 15.5W MAXPoE : 22W MAX防护等级IP67尺寸 (mm) 206.5 × 103.9 × 100重量1600g</p>
备注	<p>** “ -S ” 表示具有1对音频输入(Line in)/输出接口、2对报警输入/输出接口(报警输出最大支持DC24V 1A或AC110V 500mA)和1个RS-485接口*建议配置两线式电源</p>