龙华区监控安装

产品名称	龙华区监控安装
公司名称	深圳市鼎烨物联科技有限公司
价格	234.00/台
规格参数	富强安防:ERG543 56GDFG:GH45 FGDFG4T5:GHFHG43
公司地址	深圳市宝安区新安街道办新城大道北路综合楼一 栋2-6楼401(办公场所)
联系电话	0755-29182662 15915358518

产品详情

监		欢
控		迎
安		咨
装	手	159 1535 8518 微信 询
修	机	186 8042 8088 同号 价
维		格
控		优
监		惠

主要特性

最高分辨率可达5M(2560×1920 @ 12.5 fps),并可输出3M(2048×1536 @ 25 fps)实时图像采用ROI等视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活,超低码率逐行扫描CMOS,捕捉运动图像无锯齿造型小巧美观支持PoE供电功能支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(128G)本地存储可选配高效红外灯,使用寿命长,照射距离可达10米内置麦克风,支持音频输出,可支持双向音频(-S)可支持Wi-Fi功能(-W)ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控

支持3D数字降噪,支持数字宽动态 支持三码流,支持手机监控 支持走廊模式,背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境

支持智能报警

具有三轴调节功能,方便工程安装 符合IP66级防尘防水设计,可靠性高 防暴:IK08 功能齐全:心跳,镜像,一键恢复等 支持GB28181,E家, 萤石云平台

DS-2CD2425F(D)-I(W)

型목

压缩标准

型号DS-2CD2425F(D)-I(W)名称200万1/2.7 " CMO S多功能报警卡片型网络摄像机

摄像机 最小照度0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR镜头接口类型M12镜头2.0mm, 水平视场角:

136°传感器类型1/2.7" Progressive Scan CMOS

快门1/3秒至1/100.000秒日夜转换模式ICR红外滤片式

宽动态范围120dB数字降噪3D 数字降噪

视频压缩标准H.265 / H.264 / MJPEG H.265

编码类型Main Profile视频压缩码率32 Kbps~8Mbp

s音频压缩标准G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AA C音频压缩码率64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1)

/ 16Kbps(G.726) / 32-160Kbps(MP2L2)/ 16-64

Kbps(AAC)

图像

最大图像尺寸1920 x 1080帧率50Hz: 25fps (1920

× 1080,1280 × 960,1280 × 720) 图像设置

旋转模式,亮度,对比度,饱和度等通过客户端或者IE浏 览器可调背光补偿支持,可选择区域感兴趣区域ROI

支持三码流分别设置1个固定区域

SMART侦测

行为分析越界侦测.区域入侵侦测.进入/离开区域侦 测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,停车侦测, 物品遗留/拿取侦测异常侦测场景变更侦测,,音频陡 升/陡降侦测,音频有无侦测,虚焦侦测识别检测人脸

侦测

网络功能

接口协议ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),GB2818 1.ISAPI智能报警移动侦测.动态分析.遮挡报警.网线断 ,IP地址冲突,存储器满,存储器错,非法访问支持协议T CP/IP.ICMP.HTTP.HTTPS.FTP.DHCP.DNS.DDNS.RT P,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,8 02.1X,QoS,IPv6,Bonjour通用功能一键恢复,防闪烁,三 码流.心跳.镜像.密码保护.视频遮盖.水印技术.IP地址 过滤存储功能支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(128G)

断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)

音频接口1个插线式音频输入(Line in)接口通讯接口

1个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口

电源输出支持1路两线式DC12V 100mA电源输出,

用干给拾音器供电

无线标准IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n 频率范围 2.4 GHz~2.4835 GHz信道带宽支持20/40MHz 安全64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/W PA2-PSK, WPS传输速率11b: 11Mbps11g: 54Mbps 11n: 上限150Mbps传输距离50米(无遮挡无干扰,因

接口及功能

接口

Wi-Fi 性能指标

环境而异)

一般规范

工作温度和湿度-10 ~40 ,湿度小于95%(无凝结)电源供应DC12V ± 25% / PoE(802.3af) ,(-D型号不支持PoE)功耗5.5W MAX红外10米尺寸(mm)88.6 × 72.3 × 131.3PIR 人体侦测侦测角度:80°侦测距离:10 米重量400g备注*须另备DC12V 5.5 × 2.1M M圆头电源