

光明区监控安装

产品名称	光明区监控安装
公司名称	深圳市鼎焯物联科技有限公司
价格	345.00/台
规格参数	富强安防:FG45 FDTGET45:45646746 456456:456YH
公司地址	深圳市宝安区新安街道办新城大道北路综合楼一栋2-6楼401 (办公场所)
联系电话	0755-29182662 15915358518


产品详情

监 控 安 装 维 修 监 控 安 装 维 修

欢 迎 咨 询 价 格 优 惠

装 手 159 1535 8518 微信 询
修 机 186 8042 8088 同号 价

[DS-7208HFH-ST](#)[DS-7204HFH-ST](#)



	<p>: 75)支持的HD-SDI输入720P25、720P30、720P50、720P60、1080P25、1080P30、1080I50、1080I60音频输入8路，RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1k)</p>
视音频输出	<p>视频输入8路HD-SDI接口(电平：2.0Vp-p,阻抗：1k)分辨率920×1080/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz音频输出1路，RCA接口（电平：线性电平，阻抗：1k)</p>
视音频编码参数	<p>视频压缩标准H.264视频编码分辨率1080P/720P/WD1/4CIF/VGA/CIF视频帧率1/16fps ~ 实时视频码率32Kbps ~ 10Mbps，最大10Mbps码流类型复合流/视频流音频压缩标准G.711u音频码率64kbps双码流支持，子码流分辨率：WD1(非实时)/4CIF(非实时)/CIF/QVGA/QCIF同步回放支持8路</p>
硬盘驱动器	<p>类型2个SATA接口最大容量每个接口支持容量最大4TB的硬盘</p>
外部接口	<p>语音对讲输入1路，与第一通道音频复用，RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1k)网络接口1个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口串行接口1个，标准RS-485串行接口，半双工USB接口2个，USB 2.0 (1前1后)</p>
其他	<p>电源DC 12V功耗(不含硬盘) 20W工作温度-10 -- +55 工作湿度10%--90%机箱19英寸标准1U机箱尺寸445mm (宽) × 290mm (深) × 45mm (高)重量 (不含硬盘) 4Kg</p>