

# PBT1401X04日本东丽

产品名称	PBT1401X04日本东丽
公司名称	上海藤旺国际贸易有限公司
价格	22000.00/吨
规格参数	品牌:PBT 型号:1401X04 产地:日本东丽
公司地址	上海上海市青浦区公园路99号舜浦大厦7层A区753室
联系电话	18321152915 13917411676

## 产品详情

PBT/1401X04/日本东丽

生产企业：日本东丽

分享到：

更多

原料描述部分

[【查看报价】](#)

规格级别高韧性 其它 注塑

该料用途

备注说明

加工条件加工条件

外观颜色

原料技术数据	性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	测试单位
基本性能	吸水率	23小时	AST M D-570	0.08	%
物理性能	比重		AST M D-792	1.31	
	泰伯磨耗量	1.000	AST	10	毫克/

				g · C M D-		1.000
				S-17 1044		m
				轮		
	膜塑收缩	80 × 8		1.7-2.	%	
		0 × 3		3		
		板材				
	磨擦系数	金属		AST 0.13		
				M D-		
				1894		
		本身		AST 0.17		
				M D-		
				1894		
	负荷下的	4.6kg/		AST 154		
		cm		M		
				D-648		
		18.6k		AST 58		
		g.cm		M		
				D-648		
机械性能	洛氏硬度	23		AST 75	M标	
				M	度	
				D-785		
	IZOD 冲击强度(	无缺 23		AST 不破	kg · c	
	1/8时	口		M 裂	m/cm	
	宽)	无缺 -40		D-256		
		口		AST 1505.	kg · c	
				M 0	m/cm	
				D-256		
		缺口 23		AST	kg · c	
				M	m/cm	
				D-256		
		缺口 -40		AST 4.5	kg · c	
				M	m/cm	
				D-256		
	拉伸强度	23		AST 550	kg/cm	
				M 2		
				D-638		
	压缩强度	23		AST 900	kg/cm	
				M 2		
				D-695		
	断裂拉伸伸	23		AST >150	%	
	长			M		
				D-638		
	弯曲模量			AST 25	kg/cm	
				M 2 × 10		
				D-790	3	
	济弯曲强度	23		AST 870	kg/cm	
				M 2		
				D-790		
电气性能	抗电弧性			AST 144	秒	
				M		
				D-495		

体积电阻率	AST	4.0	cm ×
	M		1016
	D-257		
介电强度	短时	AST	17 kV/m
	· 23	M	m
	· 1D-149		
	/8时		
热性能	线性热膨胀	cm/c	AST 9.4
		m	M
		× 105	D-696