

# 煤矿ZDC30型斜井防跑车装置 三档 二档

产品名称	煤矿ZDC30型斜井防跑车装置 三档 二档
公司名称	济宁同煤机械设备有限公司
价格	1.00/套
规格参数	型号:ZDC30 电机功率:1.5kW 坡度:30
公司地址	济宁高新区红星国际
联系电话	0537-3168508 13280098812

## 产品详情

ZDC30斜井防跑车装置,斜井防跑车装置销售

您要购买防跑车装置吗，您在担心安装问题吗，还在担心矿上的员工不会使用问题吗？不用担心不用犹豫，济宁同煤工矿生产销售的防跑车装置负责派技术员去矿上安装，还负责教会使用，再也不用担心使用问题了，拿起电话联系吧：18005373228（微信号），联系人：周经理

### 一、ZDC30斜井防跑车装置用途：

主要用于煤矿、金属矿山、非金属矿山等所有倾斜度在30度以下的单轨或双轨提升运输斜巷中，全自动化控制、监测，可有效地防止矿山跑车事故发生。采用矿用本安型位置传感器获取与绞车同步运行的控制信号使ZDC30型跑车防护装置用挡车栏处于“常闭式”防护状态，如因断绳、脱钩等原因而发生东风跑车，可采用柔性缓冲器来实现有效拦截；当绞车不工作时，斜井ZDC30型跑车防护装置处于锁定状态，有矿车接近ZDC30型跑车防护装置用挡车栏时本装置也不会启动，确保巷道安全。ZDC30型跑车防护装置安装方便，便于维护、动作灵活、安全可靠。

二、斜井防跑车装置组成及参数 KXJ-127ZD型斜井跑车防护装置用控制箱 1.额定工作电压：AC 127V  
2.额定功率：40W JF-150ZD跑车防护装置用收放绞车 1.电机功率：1.5kW 2.牵引力：1500N  
KXB12矿用本安型声光报警箱 1.额定工作电压：DC 12V 2.音响响度：不小于85dB 3.光信号可见距离20米  
GUG8型矿用本安型红外传感器 1.额定工作电压：DC 12.5V 2.感应距离：8m 3.本安参数：Ui: DC12.5V  
Ii:10mA（发送器）Ii:30mA（接收器）GUC15型矿用本安型位置传感器 1.额定工作电压：DC 12V  
2.接点容量：DC12.5V/1A 3.有效感应距离：15mm AHS-12矿用本安型控制按钮 1.额定工作电压：DC 12V  
2.额定工作电流：5mA 3.按钮为常开式 CFHC10-0.8矿用本安型气动电磁阀 1.额定工作电压：DC 12V  
2.额定工作电流：266mA 3.输入气压：0.2 ~ 0.8MPa ZDC30斜井防跑车装置,斜井防跑车装置销售

济宁同煤工矿以专业的服务提供专业的产品，产品销往全国各地，发货快，库存足，质量有保障，选择同煤选择放心

销售电话：18005373228

联通：13280098812

单位：济宁同煤工矿设备有限公司

公司传真：0537-3168508

我公司可开增值税，请广大客户放心选购