

同煤工矿跑车防护装置-斜井跑车防护装置

产品名称	同煤工矿跑车防护装置-斜井跑车防护装置
公司名称	济宁同煤机械设备有限公司
价格	111.00/套
规格参数	提升电机功率:1.5KW 车位检测精度: 0.1m 适用巷道最大倾角:30°
公司地址	济宁高新区红星国际
联系电话	0537-3168508 13280098812

产品详情

同煤工矿跑车防护装置-斜井跑车防护装置-斜井跑车防护装置厂家

ZDC30-2.5斜井跑车防护装置,跑车防护装置销售

这里是生产跑车防护装置的专业厂家，生产的跑车防护装置用途广，质量好，型号规格全，这里就是山东济宁同煤工矿设备有限公司！买跑车防护装置还是到济宁同煤工矿----价格低，质量可靠，售后好！您的不二选择，全国联系电话：18005373228即微信同号，技术支持：13280098812，联系人：周总

一、斜井跑车防护装置介绍：

斜井跑车防护装置主要在煤矿、金属矿山、非金属矿山等所有井上或井下倾角在30度以下的单轨或双轨提升运输斜巷中使用。满足《煤矿安全规程》第370条：“在倾斜井巷内必须安设能够将运行中断绳、脱钩的车辆阻止住的跑车防护装置”、“挡车装置必须经常关闭，放车时方准打开”、“兼作行驶人车的倾斜井巷，在提升人员时，倾斜井巷中的挡车装置和跑车防护装置必须是常开状态，并可靠地锁住”的规定。

二、斜井跑车装置技术参数：

- 1.型号：ZDC30-2.5
- 2、适用轨道：单轨/双轨；
- 3、电源电压：AC127V（AC 100V ~ 240V）；
- 4、收放绞车电机电源电压：AC 660V/380V（-15% ~ 10%）；
- 5、提升电机功率：1.5KW；

- 6、最大提升重量：2500N；
- 7、车位检测精度：0.1m；
- 8、适用巷道最大倾角：30°；
- 9、最大挡车距离：61.5m（巷道倾角30°，串车质量7500kg时）；
- 10、最大抗冲击能量：2.5×106J；
- 11、缓冲距离：0.3m~10m；

同煤工矿跑车防护装置-斜井跑车防护装置-斜井跑车防护装置厂家-济宁同煤工矿，以诚信务实、合作共赢的经营理念，集生产、技术和售后为一体的厂家。如果以上介绍不够仔细或没解决您的疑问，那就拿起电话来咨询我们吧：

咨询热线：13280098812

24小时开机手机：18005373228

单位：济宁同煤工矿设备有限公司