

	<p>至1/100,000秒自动光圈DC 驱动日夜转换模式ICR 红外滤片式宽动态范围120dB背光补偿支持，可选 择区域数字降噪3D 数字降噪慢快门支持</p>
<p>压缩标准</p>	<p>传感器类型标准H.264/MPEG-4 AVC/ONVIF 输出码率32 Kbps~16Mbps音频压缩码率64Kbps(G. 711) / 16Kbps(G.722.1) / 16Kbps(G.726) / 3 2-128Kbps(MP2L2)</p>
<p>图像</p>	<p>主码流分辨率与帧率50Hz: 20fps(2048 × 1536), 25fps (1920 × 1080, 1280 × 720)60Hz: 20 fps(2048 × 1536),30fps (1920 × 1080, 1280 × 720)最大图像尺寸2048 × 1536图像设置饱和 度,亮度,对比度,锐度通过客户端或者IE 浏览器可 调背光补偿支持,可选择区域透雾支持SDI输出制式 全制式 720p 50/60,1080i 50/60,1080p 25/30 日夜转换方式自动,定时,报警触发感兴趣区域ROI支 持双码流分别设置4个固定区域或动态跟踪</p>
<p>智能功能</p>	<p>智能报警移动侦测,动态分析,遮挡报警,网线断,IP地 址冲突,存储器满,存储器错</p>
<p>网络功能</p>	<p>智能功能越界侦测,场景变更侦测,区域入侵侦测,音 频异常侦测,虚焦侦测,移动侦测,人脸侦测,动态分析 存储功能支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(128G)断 网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)</p>
<p>接口及功能</p>	<p>音频接口1对3.5mm音频输入(Mic in/Line in)/输 出外部接口, 1个内置麦克风通讯接口1个RJ45 10 M/100M自适应以太网口, 1个RS-485接口, 1个RS-2 32接口报警输入1路报警输出1路视频输出1个HD- SDI接口</p>
<p>一般规范</p>	<p>工作温度和湿度-30 ~60 ,湿度小于95%(无凝结) 电源供应AC24V ± 10% / DC12V ± 10% / PoE 功耗9W MAX尺寸 (mm) 69.8 × 58 × 145重量830g</p>