

莱芜A级防火吸音匀质板报价

产品名称	莱芜A级防火吸音匀质板报价
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	20.00/立方米
规格参数	尺寸:600*600 厚度:30-150mm 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

产品详情

莱芜A级防火吸音匀质板报价

销售部总经理：刘龙

电话：15127636386 15133687934 18713020286

电话：0316-2720382 传真：0316-5950617

公司自2003年成立以来，凭借资深的管理团队和由国内技术人员组成的科研团队，使我公司迅速成为保温行业的领军者。目前科工公司研发生产的四大系列产品（岩棉系列产品·聚氨酯产品、酚醛产品和硅质聚苯板产品。）。广泛适用于建筑保温.船舶制造.石油化工.工业厂房.冷库隔热保温.锅炉本体及管道等多个领域。公司以强大的营销网络和年轻的销售团队，是我们的产品广销到全国各大省市.自治区，并出口美国.韩国.日本.俄罗斯等多个国家。科工公司以，过硬的产品质量.完善的客户服务.强大的研发生产能力和完备的营销网络，坚持走国际化路线，力争在国内外保温行业创建王牌企业。

A级匀质板特点

1、超强的粘结力

系统中粘结砂浆、抹面砂浆不仅与基层、面层、且与匀质防火保温板有很高的粘结强度。

2、出色的抗裂性

系统抹面砂浆中特别添加了柔韧高聚物以及抗裂纤维等材料，具有极强的抗裂性能。系统产品不仅具有

一定的弹性，且与匀质防火保温板、面层材料有很好的兼容性，可以形成梯度变形，柔性渐变，从而确保系统不开裂。

莱芜A级防火吸音匀质板报价

3、优异的防水性

系统中抹面砂浆不仅和匀质防火保温板有很好的粘结强度，而且具有优异的憎水、防水、抗渗性能，对墙体起到了很好的保护作用。

4、适宜的透气性

匀质防火保温板粘结砂浆和抹面砂浆均为聚合物水泥材料，透气不透水，具有良好的呼吸性能。

5、超强的抗冲击性

匀质防火保温板本身强度高，韧性好，通常建筑物首层部位易受撞击而破损，在系统施工工艺中，首层采用两层复合耐碱涂覆玻璃纤维网格布，确保系统长期优异的抗冲击性能。

6、卓越的保温性

系统选用性能优异的匀质防火保温板，导热系数低，确保系统具有优越的保温性能，完全满足国家建筑节能设计标准要求。

7、优良的防火性

系统中匀质防火保温板为A级保温材料，粘结砂浆和抹面砂浆为水泥基材料，完全杜绝了火灾隐患，满足工程对防火性能的要求。

8、优越的耐候性

系统耐候性、抗老化性能优越，可以大限度地延长建筑物的使用寿命。

莱芜A级防火吸音匀质板报价