

# 高温型涡街流量计 涡街流量计生产厂家

产品名称	高温型涡街流量计 涡街流量计生产厂家
公司名称	青岛海宏达仪表设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:海宏达 型号:LUGB-2310 产地:青岛
公司地址	青岛市城阳区仙山东路22号欧米卡创意园
联系电话	18661854156 13698667975

## 产品详情

### 高温型涡街流量计 涡街流量计生产厂家

涡街流量计是基于卡门涡街原理而研制成功的一种具有国际先进水平的新型流量计，广泛应用于过热蒸汽、饱和蒸汽、压缩空气、水和盐碱等。本传感器解决了目前同类产品小流量信号难以处理，流量下限值偏高和测量范围较窄的问题。该传感器的流量下限和范围度指标，在国内外产品中处于领先水平，并且严格执行国家行业标准（JB/T9249—1999）和计量检定规程（JJG198—94），为当前的工业计量、能源管理和工程设计提供了一种符合我国专业水准的新型流量计量产品。

#### 1、山东蒸汽流量计独具特点：

- 一、完整的传感器通径，具有 10mm--500mm 的 20 种不同通径的传感器；
  - 二、可远距离传输流量信号，并能与计算机连网，实现集中管理。一般特点：
    - 1、最小流量值低、流量范围大；
    - 2、结构简单，无运动磨损部件；
    - 3、测量精度高，阻力损失小；
    - 4、安装方便，维修简易。
- 技术指标：
- 1、确度等级：液体 1.0 级、气体 1.5 级（标准流量范围内）；
  - 2、公称压力：通径 DN200mm 2.5MPa；通径 DN150mm 4.0MPa；6.3 MPa ~ 25 MPa（协议定货）；
  - 3、被测介质温度：40 ~ 200，280，350；
  - 4、压力损失：阻力系数 Cd 2.4；
  - 5、重复性误差 %：1/3 准确度等级值；
  - 6、流量范围：8：1 ~ 40：17、供电电源：12 ~ 24VDC；
  - 8、输出信号：电压脉冲：低电平 0.5V，高电平 5V；标准电流：0 ~ 10 mA、4 ~ 20 mA DC；标准电压：0 ~ 5 V、1 ~ 5 V