

# APC SUA1000UXICH

产品名称	APC SUA1000UXICH
公司名称	北京恒祥瑞特科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市昌平区建材城西路87号2号楼13层1单元1323（注册地址）
联系电话	18401349613

## 产品详情

APC电源SUAPC SUA000UXICH(APCSUA000UXICH)

类别：UPS电源 品牌：APC

UPS类型：在线互动式UPS

额定功率：KVA

后备时间：与客户选取电池容量有关分钟

电池类型：标称24V电池组

输入电压：60- 285V

输入频率：50/60 ± 3Hz

输出电压：230V ± 5%V

输出频率：47- 53 Hz for 50 Hz nominal,57

输出插座：(8)IEC 320 C3 , (2)IEC Jumpers

噪音值(d : 42

外观尺寸：439 × 70 × 26mm

产品重量：2.9kg

其它特点：工作温度:0 - 40 /工作湿度:0 -

## APC Symmetra LX UPS性能与优势

可用性	
模块化设计	通过自我诊断，现场可替换模块而提供快速可用性，减少维护需求
可配置为 N+ 内部冗余	允许配置一个或比支持连接负载所必需的更多的电源模块，这样的冗余提供了高可用性
冗余智能模块	给予关键 UPS 功能冗余通讯路径，向 UPS 连接负载提供更高的可用性
热插拔智能模块	在更换智能模块期间，确保干净、不间断电源以保护设备
热插拔电源模块	在更换电源模块期间，确保干净、不间断电源以保护设备
热插拔电池	在更换电池的整个过程中，确保干净、不间断电源以保护设备
电源模块并行连接	可从隔离模块故障中立即、无缝地恢复，增强可用性
并联电池模块	通过冗余电池提供更高的可用性
自动内部旁路	在 UPS 超载情况下或故障时向连接负载提供市电供电
经 UPS 关机后自动重启负载	一旦市电恢复，则自动重新启动所连接的设备。
适应性	
可升级电源容量	允许以后快速升级减少 UPS 规模过大的成本
可扩展的运行时间	需要时允许快速增加更多的运行时间
即插即用外部电池	向 UPS 增加额外的运行时间时，保证负载干净、不间断的供电
架式/塔式 转换	当从塔式迁移到机柜式安装环境时保护对 UPS 的初始投资
可现场更换的电源配电盘	对具有不同插头类型的设备确保其兼容性
可编程频率范围	保证与不同输入频率的兼容性
易管理性	
可管理的外部电池	通过监视外部电池正常与否及其预期运行时间减少预防性维护需求
网络管理	通过内置的 PowerChute 软件或 APC 的网络管理卡（包括所有大于 3kVA 的型号）在远程监视并控制 UPS。以便通过 APC 的英飞管理器软件进行集中管理。
兼容英飞管理器	通过基于文本的显示本地管理 UPS，允许通过存储的警报条件和事件进行快速诊断
LSD显示器	通过智能、精确的充电技术的电池性能、寿命和可靠性。
智能电池管理	利用管理卡定制 UPS 性能
SmartSlot插槽	
可服务性	
模块已安装可以发货	能够进行安装前 UPS

预测故障通知

自动自检

有声报警

用户可替换智能模块

用户可替换电源模块

用户可更换电池

断开电池通知

可拆除的输入/输出绕线托架

的分段运输和测试以及快速安装

提供的早期警报故障分析确保了部件及时更换

定期自检电池，确保及早检测出需要更换的电池。

实时告诉你系统是否处于电池运行状态，电池电压

是否低，或是否处于过载状态

能够简单升级和更换智能模块

能够简单升级和更换电源模块

能够简单升级和更换电池

当电池不能提供后备电力时警告

允许快速容易地安装和维护 UPS