

200万像素 1/1.8" 逐行扫描CMOS , 分辨率 : 1920*1080,帧率 : 25帧

外置3颗LED补光灯 , 集补光、抓拍机于一体

接口丰富 , 可外接报警设备、LED显示屏、音频输入输出等 , 可直接控制道闸开/关

内置车牌识别、车型识别算法

支持线圈触发、视频触发、线圈结合视频触发等多种触发模式

具有低照度 , 色彩还原度高等特点

产品简介

DS-3E0309系列交换机是我公司自主研发的二层网络交换机 , 提供8个百兆电口 , 1个千兆上行电口 , 支持端口隔离功能。该交换机可靠性高、便于安装维护 , 快速交换功能、多个接入端口 , 适用于小规模局域网设备互联。

订货型号

型号	描述
DS-3E0309-S	8个百兆电口 , 1个千兆电口

功能特性

18个10/100M自适应RJ45电口 , 1个10/100/1000M自适应RJ45电口 | 支持本地端口隔离功能 (拨码配置) | 支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3xl 支持存储转发交换方式 | 大容量缓存设计 (4Mbit) | 大容量MAC地址设计 (16K) | 超过10万小时的平均无故障时间 | 坚固式高强度金属外壳 | 无风扇设计 , 可靠性高