

# 蓄缆筐收储吊具电缆

产品名称	蓄缆筐收储吊具电缆
公司名称	上海名耐特种电缆有限公司
价格	78.00/米
规格参数	品牌:名耐 型号:MNCFER 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区金钱公路339号17幢
联系电话	86-02137583996-818 17621371341

## 产品详情

### 蓄缆筐收储吊具电缆

应用场合：适用于起升设备受料机的馈电缆，特别使用在有很高机械应力的垂直罐笼场合。

#### 产品特点：

- 使用寿命长且质量稳定，进口聚氨酯材质更加耐磨且耐恶劣环境，适用于室外。
- 电缆内部含有铅珠链，加强了电缆的抗拉性能且增加了电缆重量，避免了刮风等恶劣环境时左右摇晃影响机器的正常使用。

产品优势：国内仅此一家，比起进口厂家交货更快捷、性价比高且有24小时热线电话及售后服务及时为客户解决使用中出现的問題

#### 技术参数：

电压0.6/1kv

测试电压3500V/5min(AC)

最小弯曲半径

固定敷设5x电缆外径

移动安装10x电缆外径

温度范围

固敷温度 40~70

移动温度 25~70

耐油性：很好

耐化学物质：耐酸、碱、溶剂和各种液压油的性能优异等

耐候性：耐UV,日光老化性能优异，适合户外使用

阻燃特性：符合IEC60332-1

电缆结构：

- 1、外护套黑色符合VDE0282中TMPU型聚氨酯材料
- 2、隔离层
- 3、绝缘层符合VDE0282特殊混合物材料；黑色线芯表面印白字数字
- 4、铜导体VDE0295Class6类
- 5、隔离层
- 6、铅珠链

GX型：电缆内有铅珠

GXNL型：电缆为无铅珠结构

其它：可根据使用工况实现自然配重

- 7、编织加强层

(特殊规格\颜色及更复杂适用场合可根据要求开发、定制)

订货要求：详细告知需要达到的各种性能要求及电缆的使用场合

起订量：200米 特殊电缆视情况。

交货期：约7-10天

使用规范：提供安装使用规范

综合数据表：具体请联系我们的专业人员索要

备注：由于特种电缆的特性要求极高，请用户详细阐述电缆的应用场合和环境，电性能要求，外径要求，强度要求等（越详细越好）。我们按用户的实际情况和设备设计出能够持久使用、各种性能卓著的综合电缆。

您的集装箱起重机蓄缆筐收储吊具电缆是否有以下烦恼?

- 1、断芯，经常性莫名其妙就不通电，也无法查出问题?
- 2、开裂鼓包，使用时间不长就开始有鼓包开裂现象?
- 3、扭曲变形，因为要一直移动电缆，时间稍长就开始扭曲变形?

蓄缆筐电缆工作环境恶劣，连续工作时间长。电缆需要频繁收放缆，移动供电，因此电缆的材质，工艺要求非常高。工作期间，下行、平移或收缆，电缆将受到近百公斤的拉力和扭转，因此电缆的抗拉、弯曲、抗压和扭转、耐磨性能要求极高。另外，钢丝和电缆卷筒的不同步，更会增加电缆受力。市场上常见的橡胶材质的普通电缆根本无法满足如此恶劣特殊的使用环境，它的维修停机，将影响整套系统效益。

上海名耐科技经潜心研发了一种新型的高耐磨耐开裂抗拉蓄缆筐电缆，具有高耐磨，高抗拉伸，抗扭转，可完全替代同类进口电缆产品，使用寿命可达普通橡胶电缆的3-6倍，完全解决以上烦恼。上海名耐科技专注于工业特种电缆的生产、研发、制造和销售，为现代化工业生产保驾护航，可提供完整的电缆解决方案，欢迎来电洽谈咨询。