

邢台厂家低价销售FTWL220多通道涡流探伤仪

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 邢台厂家低价销售FTWL220多通道涡流探伤仪 |
| 公司名称 | 石家庄飞泰检测仪器有限公司 |
| 价格 | 500.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:飞泰 型号:FTWL220 测量范围:0.1米/分 ~ 500米/分 |
| 公司地址 | 石家庄裕华区裕华东路148号国际铭邸B座2401 |
| 联系电话 | 18032293265 15133138081 |

产品详情

邢台厂家低价销售FTWL220多通道涡流探伤仪

FTWL220智能涡流探伤仪是采用大规模进口集成电路，结合的涡流技术、光电技术、微机控制的全自动检测机器。配以精美设计的机械传动装置，形成完整的机电一体化系统，是国内领先的具有成套完整系统的全自动涡流探伤机。采用WINDOWS操作平台编写的软件使仪器使用更为简便、智能。仪器性能稳定、可靠，具有自动化程度高、检测速度快，专用于高速检测金属管、棒、线材的在线探伤的涡流检测设备。

该仪器采用涡流阻抗平面和时基扫描显示技术，实时同屏多窗口显示检测对象的涡流信号二维图形及其时基曲线。全部操作采用菜单式人机对话，键盘控制。标准检测程序可海量存储于软、硬盘中，方便用户随时调用，可配备阵列扫描探头，非常适用大工件旋转探伤及大面积涡流检测。

FTWL220涡流探伤仪最高可配十六个物理检测通道，是汽车、石化、冶金、机械等行业对金属构件的在线、离线或役前、在役检测的通用仪器，检测过程中不需耦合介质，亦不需接触工件，易于实现自动化。且由于有多个检测通道，能够满足多条生产线或单个工件的多个检测面的一次性探伤要求，适用于焊接钢带、抽油杆、阀门杆、销钉、齿轮、轮毂、滚针轴承、空芯轴和螺钎等机械零部件以及金属管、棒、线材和型材的探伤。

适用于各检测标准：

GB/T 7735—2004 ASTM-E 243—97 GB/T 11260—96 API-5等

仪器主要参数：1、通道：1-16个2、接入探头：16个3、频率：1-4个4、频率范围：50 Hz ~ 10 MHz；5、增益：0~90dB，步长0.5dB6、相位旋转：0~360° 步进1°7、增益比（Y/X）：0.1~108、增益/相位测量：手动/自动9、显示模式：点/线/消隐/十字光标10、高通滤波：关，1~2KHz11、低通滤波：关，1~2kHz12、数字滤波点数：1-1013、端头/端尾延时：0-65S14、延时打标时间：0-120S15、定长打标距离：0-5m16、工作模式：内/外时钟17、探头激励信号幅度：1-818、硬件报警输出：8个19、探头匹配：0-320、报警、A扫和编码盘输入信号：开关信号21、尺寸：459.8(D)*442(W)*179(H)mm/459.8(D)*442(W)*220.7(H)mm