常用型10KV高压真空断路器ZW8-12内置PT

产品名称	常用型10KV高压真空断路器ZW8-12内置PT
公司名称	西安红光智能电气有限公司
价格	2888.00/台
规格参数	额定电流:630A 额定电压:35KV 产地:陕西西安
公司地址	西安经济技术开发区凤城六路南侧新界第1幢1单元13层11307号房（注册地址）
联系电话	18030434319

产品详情

常用型10KV高压真空断路器ZW8-12内置PT微机保护功能：
1.速断、限时速断、过流三段式电流保护功能。 2.灵活整定定时限的快慢速特性。
3.用户可设置保护定值和延时。 重合闸功能： 1.最多可设定3次重合闸。
2.可自由选择重合闸次数和不同的重合间隔。 3.具有重合闸前加速，后加速及顺序配合功能选择。
常用型10KV高压真空断路器ZW8-12内置PT网络重构功能： 1.包括失压跳闸闭锁、自动合闸、短时无重合闸、持续无重合闸、失压合闸、自动复位、短时启动备用保护定值、持续启动备用保护定值。
2.环网运行时据预先功能设置实现分布式智能控制。
3.网络故障时自动清除故障、自动隔离故障区域、自动转移供电、恢复非故障区域的供电。 测量功能：
电压、电流等数据和各种运行数据记录及事件记录。
常用型10KV高压真空断路器ZW8-12内置PTFTU功能： 1.可实现遥控、遥测、遥信、遥调等四遥功能。 2.包括操作的远方控制、各种状态远方监测、各种测量值及事件记录的远方显示、各种整定值的远方调整等。 通讯接口及协议： 控制器配有1个数据接口标准远动通讯协议，支持光纤、有线、无线等各种通讯方式，充当配电自动化系统中的远程终端。 遥控功能：
可配备无线遥控器，实现近距离遥控分闸、合闸操作，操作安全可靠。 后备电池：
可配备后备电池，在交流失电后仍能维持12小时的正常工作。 双电源切换保护功能：
1.双电源互投控制，具有上电自动延时合闸功能，失电自动延时分闸功能。
2.出线侧有电不合闸功能，两侧开关位置互锁功能。

最近悬疑剧看多了，总以为自己的推理能力无人能及了。晚上，老婆回到家，我质问：“ 怎么才回来，干什么去了？ ”老婆：“ 没什么买了点东西 ”我：“ 少骗我，你肯定是私会男人去了，第一，我闻到你身上有烟味，我是不抽烟的。第二，我又闻到你手上有臭袜子的味道，比我的袜子浓烈，肯定是你给那个男人脱袜子啦。第三，你手上怎么多了一对手镯，肯定是那个男人送的。第四，手镯样式古板，肯定是个老男人送的。 ”老婆：“ 吆喝，还都让你说对了！ ”我大骂：“ 你个贱人，这是要跟我摊牌呀 ”就在这时，门开了，丈母娘进来就埋怨老婆：“ 我说闺女，你可不能这么财迷，给你爸洗了双袜子，就把玉镯给讹去了，快，还给我 ”我：“ 啊～原来是这样啊…… ”