

1500L液体搅拌罐 密封搅拌斧 电加热搅拌桶

产品名称	1500L液体搅拌罐 密封搅拌斧 电加热搅拌桶
公司名称	东莞市富溢达机械有限公司
价格	.00/台
规格参数	搅拌容量:5-1500L 加热功率:27千瓦 搅拌速度:可变频调速
公司地址	东莞市清溪镇渔樵围村利晖路2号B栋102号
联系电话	0769 - 33899982 13686229869

产品详情

富溢达1500L液体搅拌罐 密封搅拌斧 电加热搅拌桶 特性

不锈钢搅拌罐具有抵抗大气氧化的能力---即不锈性，同时也具有在含酸、碱、盐等介质中耐腐蚀的能力---即耐蚀性。广泛应用于涂料、医药、建材、化工、颜料、树脂、食品、石油染料华纤、科研行业等工业中搅拌贮存各种腐性介质溶液。

该设备可根据用户产品的工艺要求选用碳钢、不锈钢等材料制作，以及设置加热、冷却装置，以满足不同的工艺和生产需要。加热形式有夹套电加热、盘管加热，该设备结构设计合理、工艺先进、经久耐用，并具有操作简单、使用方便等特点，是理想的投资少、投产快、收益高的化工设备。

- 1、不锈钢电控柜可全面监控设备运行，并可显示温度、搅拌转速、乳化时间等数据。
- 2、出料方便，可直接出料也可配置输送泵出料。
- 3、出料口到地面可按客户需求制作。
- 4、主搅拌采用变频变速装置，转速0-60转/分钟可任意调节。
- 5、上平台方式可选正面或者侧面上平台。
- 6、加热采用电热管加热，导热油或者水传热，温度可控常规-300度可调，支持料温及油温控制

7、有多种搅拌桨形式，可适用不同类型产品的生产；桨叶可选择框式刮壁搅拌桨，桨式划桨搅拌桨，螺旋桨，三叶推进式搅拌桨或者双向搅拌。

富溢达液体搅拌罐参数

型号	电机	减速机	容积 公斤	筒体寸米	转速	功率功率
100公斤	0.55千瓦	摆线针B0	158	636*500	转速标准45转	6千瓦
200公斤	0.75千瓦	摆线针B0	317	636*1000	，也可以按照	12千瓦
300公斤	2.2千瓦	摆线针B1	384	700*1000	客户的要求定	12千瓦
500公斤	3千瓦	摆线针B1	630	900*1000	做	18千瓦
1000公斤	4千瓦	摆线针B2	1267	1150*1220		18千瓦
1500公斤	4千瓦	摆线针B2	1618	1300*1220		27千瓦
2000公斤	5.5千瓦	摆线针B3	2155	1400*1400		36千瓦
3000公斤	5.5千瓦	摆线针B3	3179	1500*1800		36千瓦
4000公斤	7.5千瓦	摆线针B4	4271	1650*2000		48千瓦
5000公斤	7.5千瓦	摆线针B4	5373	1850*2000		48千瓦