

松原DN800mm金属软管波纹不锈钢丝编织管

产品名称	松原DN800mm金属软管波纹不锈钢丝编织管
公司名称	上海淞江减震器集团南通有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区曹胜路699号
联系电话	13166299995

产品详情

松原DN800mm金属软管/波纹不锈钢丝编织管 信息编辑：上海淞江集团李金星 本篇文章内容与图片只作为参考，可能会出现标题与图片不对应的情况，如需详细了解我们产品信息，请联系我们工作人员
大口径金属软管是一种高品质的柔性连接管道，是由极薄壁的、无缝或纵缝，经过高精度塑性变形加工成形的。该结构密封性能良好，但加工难度大，密封面容易碰伤。在需要快卸的特殊场合，可以将紧固螺栓通过的孔划开，制成快卸式法兰盘。具有良好的柔软性、抗疲劳性、耐高低温、耐腐蚀性等诸多优点。广泛应用于石油化工、钢铁冶金、橡胶、机械、电力等行业，下面为我公司真实性金属软管工艺介绍敬请阅读。

波纹金属软管基本性能：1、优良的耐候性长时间使用无老化、劣化现象，无由老化产生的裂纹及脱皮现象。2、优良的耐热性耐温产品可在-193到350摄氏度的温度范围使用，耐高温材质的产品则具有更大的耐温范围。3、高耐压性由于管体采用高品质不锈钢，内径10mm的软管可承受20Mpa的压力；内径300mm的软管可承受1Mpa的压力。4、长寿命改善后的波纹金属软管反复弯曲时的疲劳寿命是标准品的4倍以上。波纹金属软管使用范围：需要充分挠性的输送管，防止振动处所配管，对蒸汽、煤气、空气、重油、石油、化工药品类等均使用。大口径金属软管连接方式介绍：通径为50毫米以下的金属软管的接头，在承受较高工作压力的情况下，多以螺纹式为主，当拧紧螺纹以后，两个接头上的内、外锥度面紧密配合，实现密封。锥角一般为60度，也有用74度的。该结构密封性好，但安装时必须保证两个对接件的同心度。为了解决实际工程中经常见到的反复拆、装和不易同心等问题，也可以将接头设计成锥面与球头的配合。法兰盘式：通径为25毫米以上的金属软管的接头，在承受一般工作压力的情况下，以法兰盘式为主，它以榫槽配合的形式进行密封。金属软管相关：在制冷行业中分为风冷式冷水机组和水冷式冷水机组两种，根据压缩机又分为螺杆式冷水机组和涡旋式冷水机组，在温度控制上分为低温工业冷水机和常温冷水机，常温机组温度一般控制在0度-35度范围内。低温机组温度控制一般在0度至-100度左右。

技术文章上海松江减震器集团有限公司官方网站<https://www.songjiang021.com/wenzhang/>行业动态上海松江减震器集团有限公司官方网站<https://www.songjiang021.com/dongtai/>