

瑞景232串口电表吸附式光电头ANSI规约

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 瑞景232串口电表吸附式光电头ANSI规约 |
| 公司名称 | 珠海瑞景电子科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:RJ瑞景 型号:RJ-OP232-ANSI 产地:珠海瑞景 |
| 公司地址 | 珠海市横琴新区宝华路6号105室-6559 (注册地址) |
| 联系电话 | 15919144207 18928006767 |

产品详情

RJ-OP232-ANSI圆柱形串口抄表光电头

产品规格书

功能概要：

圆柱型串口抄表光电头主要用于电能表参数读写、电量数据抄读。在国外使用普遍，适用于ANSI C12.18 Type 2规约系列电能表。

规格特点

规约标准:ANSI C12.18 Type 2

传输接口: RS232

外壳材料类型:黑色ABS

电缆长度: 1m /黑色 , 直线。

工作电流: 45mA
(抄送信号)

波特率: 300-19200

波长: 940nm

工作温度: -25 —60

保存温度: -40 ——70

使用方法:将光电头数据传输接口与对应串口进行连接, 并将光电头对准电表上的相应位置(光电头内带磁铁会牢牢吸合在电表上), 注意光电头吸合在电表上的方向, 连接完成.

产品外形:1、数据传输接头为DB9头。

2、光电头外壳为黑色圆柱形。

3、尺寸: 32 X 26 mm。