

RYQ-1型温室大棚小型气象站

产品名称	RYQ-1型温室大棚小型气象站
公司名称	邯郸开发区研盛仪器仪表有限公司
价格	100.00/个
规格参数	标配:温度、湿度、风速、风向、雨雪、室外光照度传感器 产地:邯郸 联系电话:13313309417
公司地址	邯郸市开发区英才路5号2楼217房间
联系电话	0310-3210686 13313309714

产品详情

RYQ-1型温室大棚小型气象站

一 用途：

RYQ-1型温室大棚小型室外气象站是专用于日光温室、牲畜养殖环境控制系统中，标配：温湿度传感器、室外光照度传感器、风速、风向传感器、雨雪传感器，通过监测温室气候参数实现对遮阳、风机、水泵、拉幕机等设备的控制，实现农业的科学化管理。

二 特点

I 标配传感器：温度、湿度、风速、风向、雨雪、室外光照度传感器（可增加雨量计）

I 多种供电方式：交流220V、直流12V、太阳能供电，也可根据用户需要选配

I 主要适合有温室控制室的外部环境情报监测，主要用来为温室公司做配套

I 传感器及支架配备完整，所有传感器通过转接器通过一条线缆输出，方便后续连接PLC

三 技术参数

温湿度传感器（RY-WS）：

供电：DC12/24V

量程：-40-80

输出信号：4-20mA

精度：0.5 / $\pm 3\%RH$

该传感器标配轻型百叶箱（14层页片、防水、防紫外线辐射）

风速传感器（RY-FS01）：

供电：DC5-24V

量程：0-60m/s

精度：0.6m/s

风向传感器（RY-FX01）：

供电：DC5-24V

量程：8/16方位

输出信号：开关信号

光照度传感器(RY-G/W)

供电：DC12/24V

量程：0-200K勒克斯

精度： $\pm 3\%$

输出：4-20mA

雨雪传感器（RY-YX）：

供电：DC12/24V

输出：开关量

支架材质：不锈钢

备注：该小型气象站需要温室公司配PLC或单片机来采集，如果无采集设备请参考RYQ-2或RYQ-4型小型气象站

RYQ-1型温室大棚小型室外气象站是专用于日光温室、牲畜养殖环境控制系统中，标配：温湿度传感器、室外光照度传感器、风速、风向传感器、雨雪传感器，通过监测温室气候参数实现对遮阳、风机、水泵、拉幕机等设备的控制，实现农业的科学化管理。

二 特点

I 标配传感器：温度、湿度、风速、风向、雨雪、室外光照度传感器（可增加雨量计）

I 多种供电方式：交流220V、直流12V、太阳能供电，也可根据用户需要选配

I 主要适合有温室控制室的外部环境情报监测，主要用来为温室公司做配套

I 传感器及支架配备完整，所有传感器通过转接器通过一条线缆输出，方便后续连接PLC

三 技术参数

温湿度传感器（RY-WS）：

供电：DC12/24V

量程：-40-80

输出信号：4-20mA

精度：0.5 / $\pm 3\%RH$

该传感器标配轻型百叶箱（14层页片、防水、防紫外线辐射）

风速传感器（RY-FS01）：

供电：DC5-24V

量程：0-60m/s

精度：0.6m/s

风向传感器（RY-FX01）：

供电：DC5-24V

量程：8/16方位

输出信号：开关信号

光照度传感器(RY-G/W)

供电：DC12/24V

量程：0-200K勒克斯

精度： $\pm 3\%$

输出：4-20mA

雨雪传感器 (RY-YX) :

供电 : DC12/24V

输出 : 开关量

支架材质 : 不锈钢

备注 : 该小型气象站需要温室公司配PLC或单片机来采集 , 若无采集设备请参考RYQ-2或RYQ-4型小型气象站