

东国制钢彩涂板、HWP、MVP涂料东国制钢彩钢卷

产品名称	东国制钢彩涂板、HWP、MVP涂料东国制钢彩钢卷
公司名称	上海川黎金属材料有限公司
价格	6088.00/吨
规格参数	品牌:东国制钢 颜色:色卡可选 面漆:MVP RMP HWP等
公司地址	上海市宝山区逸仙路2816号1幢1层B0361
联系电话	021-56780929

产品详情

东国制钢彩涂板、HWP、MVP涂料东国制钢彩钢卷

021-56780929 15000558620 上海川黎金属材料有限公司

关于东国制钢：

产品详细规格：

厚度规格: 0.23 to 1.0mm

宽度: 914 至 1, 250mm (914, 1, 000, 1, 200, 1, 219, 1, 220 和 1, 250mm)

钢卷内径: 508 mm

卷重范围: 2 ~ 7 吨

镀锌/镀铝锌层:Z50~Z275G/M2 或者 AZ50~AZ150 G/M2,

油漆涂层厚度: 正面: 15 to 25 um (5 um + 12-20 um) 背面: 7 +/- 2 um

执行标准:JIS G3322 CGLCC ASTM A755 CS-B

颜色:白灰,海蓝,天蓝,绯红,砖红,豆绿,瓷蓝 其他颜色请参考RAL国际色标或提供色板

东国制钢中国有限公司成立于2001年，工厂占地面积130000平，设计总生产规模55万吨/年。彩涂板年产

能力18万吨，镀锌产线年产30万吨。

产品情况

性能等级 CQ DQ FH DDQ grade D E级别

后处理：钝化涂油、耐指纹等

宽度600-1270;; 厚度0.3-1.2mm

镀锌层：Z90-500 regular ZORE spangle

钢卷重量 3.5-25吨

钢卷内外径：内径508/610mm 外径MAX 2100mm

产品优势及特点；

钝化后耐指纹处理，大大提升钢板的耐腐蚀性能

钢板表面耐指纹处理后防止表面生成黑斑氧化等缺陷

多色差耐指纹处理，增加产品的美观和选择性。

产品介绍

普通聚酯RMP（regular modified polyester）PE普通聚酯彩涂板广泛用于建筑内板外墙板的涂料，光泽保持了和耐久性比较优秀，应用广泛，用于非深加工的外墙材料，颜色光泽无限制(夹芯板隔离板)

铅笔硬度HB-3H，加工性能2T无脱落。

硅改性SMP涂料 将耐候性出众的有机硅改性树脂和加工优秀的聚酯PE结合生成SMP，耐候性和腐蚀性比普通聚酯优秀，适用于超耐候性的建筑外墙，内墙，屋面板。颜色多样，光泽10-70
加工性能优越2T无脱落，硬度F-3H。

高耐候聚酯HDP 良好的涂层肉惯性和耐气候性，设计使用年限15年内免维护，集合了SMP和PE的所有优点，适用于耐气候性较高的建筑外板，加工性能2T，光泽度70.油漆长时间不褪色 不粉花，

高耐候聚酯ADP使用耐候性出色的束河和陶瓷颜料支撑的钢板涂料，适用于需要耐候性和优秀的颜色保持性的建筑外墙材料。例如车库门 屋面及高楼用板。硬度3H

PVDF聚偏二氟乙烯涂料选用耐候性极佳的陶瓷颜料，针对需要超耐候性的建筑外墙材料设计的彩涂板涂料。设计超过20年免维护，出色的超耐候性，优秀的化学性和加工性。保证年限20年，使用与屋顶，墙板内外板，光泽度10-35，铅笔硬度F+-H，加工性能0T，不建议多次折弯使用。盐雾试验超过2000个小时

MVP涂料MOST valuable polyester

一耐候性出色的聚酯加耐候性特强的特殊树脂和高等级的陶瓷颜料设计而成，MVP+COOL ROOF利用红外线反色颜料二赋予热反射效果，以达到彩涂板使用40年的寿命要求。铅笔硬度F+2H，加工性能2T不脱落。

其他涂层彩涂板：

HWP彩涂板，保证产品物理性能同时增加其加工性能，一般保证1T油漆不脱落，3T不开裂。多用于甲功能高板型的屋顶墙面和卷帘门等。

MATT皱免颗粒涂料彩涂板，用于独特的颗粒凹凸质感，特殊效果内外墙板的专用涂料。

家电用涂料彩涂板 high polymer，家电彩涂板使用加工优秀的高聚酯树脂制成的涂料，根据不同规格可用于多种用途，加工性能出色，外观华丽，多用于冰箱。洗衣机、空调等其他家电产品。

耐污染彩涂板，耐污染涂料彩涂板针对大气中主要污染成分炭黑

聚氨酯涂料是聚氨基甲酸酯的简称，英文名称是polyurethane，是耐候性优异的聚酯、丙烯酸树脂等涂料通过固定比例混合而成的彩钢板面漆涂料，可轻易制作高膜厚彩涂板，食欲与炎热切湿度较大气度去建筑外墙材料，漆膜厚度可达50微米，高加工性能，以及优秀的耐候耐化学耐腐蚀性。

抗菌涂料彩涂板，选用抗菌涂层，含有可在短时间内消灭可致病的黄色葡萄球菌的抗菌剂，适用于墙面内板及吊顶材料。具有出色的抗菌性（MRSA，大肠杆菌等），颜色多样可用于医院食堂内部用板，加工性能2T无脱落。

防静电彩涂板使用金时颗粒，可将表面电阻调到十的五次方-十的八次OHM/立方厘米标准，避免因静电引起的爆炸及火灾。具有持续提供优秀防静电效果，实用半导体，电子工厂，医院、手术室麻醉师、检查室、危场所。

自清洁氟碳彩涂板PVDF，在耐候性优秀的氟碳树脂涂料中添加自清洁功能的超耐候清洁型的彩涂板，质保20年的同时兼具自清洁效果，利用雨水达到自清洁功能，可用于建筑外面板

书写用绿板黑板材料，用笔性号，板书是不会有粉尘，用水擦除字迹的专用绿板、黑板。使用无粉尘的环保材料，深绿色缓解视疲劳，因为是钢板，可以直接在绿板粉笔擦上贴磁铁固定。

附现货库存

上海川黎金属材料有限公司 东国制钢彩涂卷板现货库存

规格	牌号	单价	数量
0.326*1000	AZ70白灰/海蓝	6000	200吨
0.35*1000	AZ70白灰/海蓝	6000	200吨
0.376*1000	AZ70白灰/海蓝	6000	200吨
0.4*1000	AZ70白灰/象牙	6000	200吨
0.45*1000	AZ70白灰/海蓝	6000	200吨
0.5*1000	AZ70白灰/海蓝	6000	200吨
0.06*1000	AZ70白灰/海蓝	5800	200吨
0.8*1000	AZ70绯红/象牙	5700	200吨

东国制钢彩涂板镀铝锌光卷现货价格

规格	牌号	单价	数量
0.5*1000	AZ150耐指纹	5500	180吨
0.5*1200	AZ150耐指纹	5500	180吨
0.6*1000	AZ150耐指纹	5400	180吨
0.6*1200	AZ150耐指纹	5400	180吨